



RF463306



1 x Verbindingsset

RA450012:

Water filter Vario 400

RA422610:

Inox deurfront RF463

RA423140:

Afdekstrip

RA425110:

Inox handgreep 113,1 cm

RA428810:

RVS deurpaneel zonder greep, voor RF463

RA460013:

Koppelstrip met verwarmingselement

RA460020:

Verbindingshulp

RA464617:

RVS ventilatie rooster RF463

Vario vriezer 400 serie
212.5 x 60.3 cm, soft close plat scharnier
RF463306

- De openingsondersteuning voor greep- en greeploze opties onthult een roestvrijstalen interieur met glinsterloze verlichting en discrete legplanken, verplaatsbare deurvakken.
- Opening assist opties voor de deur met twee opties
- Glinstervrije LED spots met warm wit licht
- Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting. Capaciteit ca. 1.6 kg/24 uur.
- Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen

Glinstervrije LED spots met warm wit licht

Opening assist opties voor de deur:

1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep

De laden in de RC en de RF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd. Bij een side-by-side installatie kunnen de glasplateaus en deurvakken uitgelijnd worden.

Materiaal en vormgeving van interieur als voor RC model- Glazen legplanken

Binnendeur van roestvrijstaal, volledige lengte Bijna onzichtbaar railsysteem voor legplanken voor flexibele positionering

Verlichte dispenser voor ijs, crushed ijs en gekoeld drinkwater

Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.

Nabijheidssensor voor de ijs-en waterdispenser TFT touch display.

Netto volume 304 liter

Bediening:

Bediening via TFT touch display

Intuïtief display

Bediening van de ijs-en waterdispenser door middel van TouchControl bediening

Algemene informatie

Dynamische koude luchtverdeling.

Automatische ontdooiing.

Soft close deursysteem

Rest mode, Star-K gecertificeerd

Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.

Deuropening- en storingsalarm.

Geselecteerde digitale diensten (Home Connect)

Op afstand bedienen en monitoren van het apparaat

Remote diagnostics

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Vriesruimte

No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.

Temperatuur regelbaar van -14 tot -24 °C.

4 Sterren vriesvak.

Vries capaciteit 18 kg /24 h.

Bewaartijd na een storting 8 h.

3 veiligheidsglasplateaus, wit glas, waarvan 2 individueel in hoogte verstelbaar.

1 geïntegreerde legplank van glas.

2 volledig uittrekbare laden met transparant front.

LED-spots met warm wit, niet-verblindend licht (3500 K).

Ijs- en drinkwaterdispenser

Warm witte LED verlichting.

Automatische activatie van het licht en de bedieningsknoppen van het ijs-en waterdispenser door middel van een nabijheidssensor.

Geïntegreerd, met vaste wateraansluiting.

Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.

verzadigingsindicator weergeven in het TFT touch display.

Uitschakelbaar.

Capaciteit ca. 1.4 kg/24 uur.

Ijsblokjes of crushed ijs

Verwijderbare ijssemmer voor een voorraad van ongeveer 3.2 kg.

Gekoeld water voorraad ca. 1.5 liter

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse F op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

Energie verbruik 337 kWh/jaar.

Geluisniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.

met een hoek van 90°, hebben de laden een beperkte toegang.

Maimaal deurpaneel gewicht 67 kg

Afsluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.

Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

Technische data:

Aansluitwaarde 0.30 kW.


Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

Watertoevoer.



Toevoerslang 2.0 m met 3/4 " aansluiting.

Waterdruk bereik 2 tot 8 bar.

Deuropeningshoek




De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.



De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.


Wandafstand RB 472/RC/RF/RW



Nisbreedte	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Detail plint



Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.