



RF471304



Toebehoren

1 x Ijsblokjeschep
1 x Verbindingsset

Optionele accessoires

RA448220:

IJscontainer, klein

RA450012:

Water filter voor RVY/RB/RF

Optionele accessoires

RA421710:

RVS deurfront voor RC472/RF472

RA423140:

Afdekstrip voor RC/RF/RW

RA425110:

RVS handgreep 1131 mm

RA428710:

RVS deurfront zonder greep voor RC/RF472

RA460013:

Verwarmingssset bij Side-by-Side inbouw

RA460020:

Installatieset opgedeelde front RC/RF

RA464714:

RVS ventilatie rooster 76 met filter

Vario vriezer 400 serie 212.5 x 75.6 cm, Softclose vlakscharnier RF471304

Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen

Glinstervrije LED spots met warm wit licht

Opening assist opties voor de deur:

1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep

De laden in de RC en de RF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd. Bij een side-by-side installatie kunnen de glasplateaus en deurvakken uitgelijnd worden.

Materiaal en design van de binnenruimte zoals bij de RC modellen:

- Deurvakken uit massief antraciet aluminium - Glasplateaus

Binnendeur van roestvrijstaal, volledige lengte

Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken

Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting.

TFT touch display.

Netto inhoud: 429 liter.

Bediening:

Bediening via TFT touch display

Intutief display

Algemene informatie

Dynamische koude luchtverdeling.

Automatische ontdooiing.

Rest mode, Star-K gecertificeerd

Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.

Deuropening- en storingsalarm.

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Vriesruimte

No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.

Temperatuur regelbaar van -14 tot -24 °C.

4 Sterren vriesvak.

Capaciteit: 20 kg/24 uur.

Bewaartijd bij stroomonderbreking: 14 uur.

4 glazen plateaus van wit veiligheidsglas, waarvan er 3 in hoogte verstelbaar zijn.

2 volledig uittrekbare laden met transparant front.

Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.

4 in hoogte verstelbare deurvakken.

IJsmachine

Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting.

Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.

Uitschakelbaar.

Capaciteit ca. 1.7 kg/24 uur.

Verwijderbare ijsemmer voor een voorraad van ongeveer 4 kg.

Verbruiksgegevens

Energieklasse A++ op een schaal van A+++ tot D.

Energieverbruik 340 kWh/jaar.

Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.

Voor installatie met een openingshoek van 90° moet het ijsblokjesbakje vervangen worden door een kleinere (RA 448 220). Dit moet gedaan worden vóór het fixeren van de deur.

Afsluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.

Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

Technische data:

Aansluitwaarde 0.30 kW.

Aansluitkabel 3.0 m met stekker.


Watertoevoer.

Toevoerslang 2.0 m met 3/4 " aansluiting.



Waterdrukbereik 2 tot 8 bar.

Deurscharnier links, omwisselbaar.

Deuopeningshoek




De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.



A: Stopcontact
Maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een speling van 3 mm

Afmeting in mm


Wandafstand RB 472/RC/RF/RW



Nisbreedte	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Detail plint



Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.