



VI414113

GP900001:

Systeem koekenpan Ø 15cm

GP900002:

Systeem koekenpan Ø 19cm

GP900003:

Systeem koekenpan Ø 21cm

GP900004:

Systeem koekenpan Ø 28cm

WP400001:

Wokpan met ronde bodem en steel

WZ400000:

Wokopzetting voor vario

VA420004:

Verbindingsstrip Vario 400 koken

VA420010:

Verbindingsstrip Serie 400, opbouw, kort

## Vario inductiewok 400 serie

38 cm

VI414113

– Solide roestvrijstalen of zwarte robuust afgewerkte knop, voor nauwkeurige bediening en personalisatie

– 32 cm kookzone met Booster-functie

Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring

Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen

Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display

Massieve bedieningsknop van roestvrij staal.

Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.

Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.

Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

### Kookzones:

1 Inductie kookzone ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), wisselt automatisch naar ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

### Bediening:

Bedieningsknoppen met verlichte ring,

kookzone en vermogen markering

Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.

Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).

### Uitrusting:

Braadsensorfunctie.

Boosterfunctie

Stopwatch.

Kookwekker.

Keuzemenu.

HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

### Veiligheid:

Veiligheidsafsluiting

### Installatievoorschriften:

Afhankelijk van de manier van installeren (opbouw of vlak geïntegreerd), kan de uitsparing van de kookplaat en de positie van de bedieningsknop variëren.

De maatschets "Installatie bedieningsknop" moet in acht worden genomen als het paneel meer dan 23 mm dik is (aan de achterkant is dan een uitsparing benodigd).

Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Toevoeging voor vlakke installatie:

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.

Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbreedingsbreedte variëren.

Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.

Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.

De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen

Gewicht: ca. 9 kg.

### Technische data:

Aansluitwaarde 3.7 kW.


Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.

Energieverbruik standby/netwerk 1.4 W.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Aanzicht van boven



Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede



A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Vulling met silicone

Afmeting in mm


Doorsnede in de lengte



A: 3,5<sup>0,5</sup>  
B: Vulling met silicone


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw




Afmeting in mm


Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand



Afmeting in mm



Afmeting in mm



A: 3,5<sup>0,5</sup>  
Afmeting in mm