



Alternative farger
AW251192
Gaggenau metallic
Bredde 90 cm
AW250192
Gaggenau antrasitt
Bredde 90 cm
AW253192
Gaggenau sølv
Bredde 90 cm

Ekstra tilbehør
AA250112
2 regenererbare aktive kullfiltre
AA250113
2 aktive kullfiltre

Tilbehør til installasjon
AD200012
Luftkanal i edelstål for utlufting

AW251192
Veggmontert hette serie 200
Gaggenau metallic
Bredde 90 cm
Utlufting/sirkulasjon
Leveres eksklusive luftkanal

Vinklet dampskjerm gir sjenerøs fri plass over toppen
Filterbeskyttelse med glassfront som er lett å gjøre ren
Glassdeksel som matcher ovner serie 200
Energieffektiv, stillegående vifte
Osen fanges effektivt opp, takket være to inntaksområder på undersiden og foran
Glassdekslet kan dras fremover, for å øke området som fanger opp osen under spesielt intensiv matlagning
Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
Dimbar omgivelsesbelysning gjør det mulig å justere belysningen individuelt
Utlufting eller sirkulasjon

Effekt
Effekt og lydnivå, målt ved trinn 3/
Intensiv:
Utsuging i.h.h.t. DIN EN 61591
Lydnivå i.h.h.t. EN 60704-3
Lydeffekt i.h.h.t. EN 60704-2-13
Luktreduksjon for resirkulering i henhold til EN 61591
Utlufting:
529 / 990 m³/h.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
44 / 57 dB (A) re 20 µPa.
Sirkulasjon:
461 / 670 m³/h.
68 / 78 dB (A) re 1 pW.
55 / 65 dB (A) re 20 µPa.
95 % luktreduksjon (sirkulasjon)

Utstyr
3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn
Automatikk med følerstyrt etterutlufting
Metningsindikator for fettfilter og aktivt kullfilter
Intervallventilasjon, 6 min
Viften styres fra koketoppen (med passende koketopp)
Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
Metallfettfilter, tåler å vaskes i oppvaskmaskin
Glassinklett filter i Gaggenau metallic
2 aktive kullfiltre er montert i produktet ved levering
Neutral hvit LED-belysning (3500 K), trinnløst dimmbar
Belysningseffekt 2 x LED (3W)
Lysstyrke: 519 lux
Indirekte LED-belysning (3.000 K), dimbar
Vifteteknologi med høyeffektiv, børsteløs DC-motor
Innebygd lydisolering for ekstra stille drift
Innerramme som er lett å gjøre ren
Enkelt monteringsssystem for enkel installering og justering

Forbruksdata
Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A++ til E
Energiforbruk 36.7 kWh/år
Ventilasjonseffektivitetsklasse A
Belysningseffektivitetsklasse A
Fettfilterets effektivitetsklasse B
Støystyrke ved min. hastighet 43 dB / maks. hastighet 57 dB
Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 2 W

Planleggingsråd

Egenskaper
Produktnavn/-familie
Farge pipe
Type
Avtrekkskanal
Godkjennelse
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengden på strømledningen (cm)
130
Nisjemål i mm (H x B x D)
Pipehøyde (mm)
Høyde uten pipe (mm)
452
Minsteavstand til el. kokepl.
450
Minsteavstand til gassbluss
600
Nettvekt (kg)
24,491
Kontrolltype
Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet
Maks. luftgjennomstrømming (m3/t)
529
Intensivinnstilling
luftgjennomstrømming omluft (m3/t)
670.0
Maks. luftgjennomstrømming omluft (m3/t)
Intensivinnstilling
luftgjennomstrømming (m³/t)
990
Antall lamper
2
Støynivå (dB (A) re 1pW)
57
Diameter kanalsett (mm)
150
Materiale, fettfilter
Vaskebar aluminium
EAN-kode
4242006264512

Strømforbruk og tilkobling
Tilkoblingseffekt (W)
270
Sikring (A)
10
Spenning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
60; 50
Støpseltype
Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype
Veggmontert

Skapt den 2020-04-01
Side 1

Ventilatoren har kun utstyrt for kullfilterdrift, uten kanal. Det ekstra tilbehøret AD 200 012 kan brukes til ev. sirkulasjonsdrift
Minimumshøyde over gassaparater 60 cm (mer enn totaleffekt gass 12 kW min. 70 cm)
Minsteavstand over elektriske enheter 45 cm
Ved installering av fraluftsventilator og et ildsted med skorstein er en passende sikkerhetsbryter påkrevd
Se i brukermanualen hvordan man slår av WiFi-modulen

Tilkoblinger
Totaleffekt: 270 W
Kabel 1,3 m med jordet plugg.

AW251192
Veggmontert hette serie 200
Gaggenau metallic
Bredde 90 cm
Utlufting/sirkulasjon
Leveres eksklusive luftkanal
Skapt den 2020-04-01
Side 2

Utlufting: 957-1227

Dimensions and features shown in the drawing:

- Top panel dimensions: 256, 210, 187
- Side panel dimensions: 45, 139, 10, 259, 40
- Internal dimensions: 450, 100, 260
- Bottom panel dimensions: 499, 548
- Height dimensions: 323, 184, 233
- Base dimensions: 690/890
- Angle: 55°
- Minimum clearance: min. 140
- Bottom note: *maks. 20

* Ta hensyn til den maksimale tykkelsen til bakveggen.

Sirkulasjonsdrift

Technical drawing showing the dimensions and components of the Sirkulasjonsdrift (Circulation Drive). The drawing includes a side view and a top view of the unit, which is a rectangular box with a circular fan on top. Dimensions are given in millimeters (mm).

Key dimensions and components shown:

- Top view dimensions: 138, 10, 259, 40, 450, 499, 548, 690/890, 452.
- Side view dimensions: 372, 184, 233, 323.
- Angle: 55°.
- Minimum clearance: min. 140.
- Maximum height: *maks. 20.

* Ta hensyn til den maksimale tykkelsen til bakveggen.

Utlufting: 957-1227

max. 20