



BOP211101

Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett
pyrolysebestandig emalje
1 x Grillrist
1 x Grillkar

Ekstra tilbehør

BA036102:
Grillrist f ovn BOP 21.

BA046115:
Glaslangpanne f 60cm ovn

BA056115:
Varmeelement t 60cm BO/P ovn

BA056130:
Bakesten for ovn BOP 21.

BA216102:
Teleskoputtrekk for BOP 21.

BA226102:
Grillpanne f ovn BOP 21.

BA226112:
Bakeplate f ovn BOP 21.

BS020002:
Pizzaspatel, sett om 2

Ekstra tilbehør

Built-in oven 200 series
60 x 60 cm, door hinge: left, Gaggenau
Anthracite
BOP211101

Planmontering
9 varmemetoder med bakestenfunksjon
TFT-pekeskjerm
Betjeningsfritt apparat med utvendig
kontrollmodul
Elektronisk temperaturregulering fra 50 °C - 300
°C
Nettovolum 76 liter
Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++
til D

Ovnfunksjoner

Varmluft Eco-varmluft Over + undervarme
Overvarme Undervarme Varmluft + undervarme
Helgrill + varmluft Helgrill Bakestenfunksjon

Betjening

Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter
Informasjonstast med brukerhjelp
Sidehengslet dør som åpnes i 110 ° vinkel

Utstyr

Kontakt for bakesten
Visning av eksakt temperatur
Hurtig oppvarming
Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, slutt på
tilberedningstid, tidsur, stoppeklokke,
langtidstimer
60 W halogenbelysning ovenfra
Forkrommede ovnsstiger for plater, 4 nivåer

Sikkerhet

Varmeisolert dør med tredobbelt glass
Barnesikring
Sikkerhetsutkobling
Kjølesystem med temperaturskyttelse

Rengjøring

Gaggenau emalje
Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Planleggingsråd

Døren kan ikke hengesles om
Dørfrontens overflode strækker sig 21 mm fra
skabskorpuss
Yterkant på dørhåndtaket rekker 72 mm fra
møbelinnsatsen
Nødvendig sideåpning mellom apparatets dør
og møbelpanel på minst 5 mm
Tenk på overheng, inkl. håndtak, når skuffer ved
siden av ovnen skal åpnes
Skal apparatet plasseres i en hjørneløsning, må
man ta hensyn til at døren har en åpningsvinkel
på 110°
For montering under koketopper: Avstand
mellom underside av koketopp og overkant av
ovnsinnsats: min. 15 mm. Monteringsrådene for
koketoppene (spesielt når det gjelder ventilasjon
og tilkobling av gass/elektrisitet) må tas hensyn
til
For å oppnå en monteringsdybde på 550 mm,
må tilkoblingsledningen følge utsparingen på
kabinettet

Stikkkontakten må monteres utenfor
innbyggingsnisjen

Tilkoblinger

Totaleffekt: 3.7 kW
Husk at kabel må monteres (følger ikke med)

