



BOP211131

Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett
pyrolysebestandig emalje
1 x Grillrist
1 x Grillkar

Ekstra tilbehør

BA036102:
Grillrist f ovn BOP 21.

BA046115:
Glaslangpanne f 60cm ovn

BA056115:
Varmeelement t 60cm BO/P ovn

BA056130:
Bakesten for ovn BOP 21.

BA216102:
Teleskoputtrekk for BOP 21.

BA226102:
Grillpanne f ovn BOP 21.

BA226112:
Bakeplate f ovn BOP 21.

BS020002:
Pizzaspatel, sett om 2

Ekstra tilbehør

Built-in oven 200 series
60 x 60 cm, door hinge: left, Gaggenau Silver
BOP211131

Planmontering

9 varmemetoder med bakestenfunksjon
TFT-pekeskjerm
Betjeningsfritt apparat med utvendig kontrollmodul
Elektronisk temperaturregulering fra 50 °C - 300 °C
Nettovolum 76 liter
Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

Ovnfunksjoner

Varmluft Eco-varmluft Over + undervarme
Overvarme Undervarme Varmluft + undervarme
Helgrill + varmluft Helgrill Bakestenfunksjon

Betjening

Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter
Informasjonstast med brukerhjelp
Sidehengslet dør som åpnes i 110 ° vinkel

Utstyr

Kontakt for bakesten
Visning av eksakt temperatur
Hurtig oppvarming
Tidsfunksjoner: Tilberedningstid, slutt på tilberedningstid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer
60 W halogenbelysning ovenfra
Forkrommede ovnsstiger for plater, 4 nivåer

Sikkerhet

Varmeisoleret dør med tredobbelt glass
Barnesikring
Sikkerhetsutkobling
Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Gaggenau emalje
Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Planleggingsråd

Døren kan ikke hengesles om
Dørfrontens overflode strækker sig 21 mm fra skabskorpus
Ytterkant på dørhåndtaket rekker 72 mm fra møbelinnsatsen
Nødvendig sideåpning mellom apparatets dør og møbelpanel på minst 5 mm
Tenk på overheng, inkl. håndtak, når skuffer ved siden av ovnen skal åpnes
Skal apparatet plasseres i en hjørneløsning, må man ta hensyn til at døren har en åpningsvinkel på 110°
For montering under koketopper: Avstand mellom underside av koketopp og overkant av ovnsinnsats: min. 15 mm. Monteringsrådene for koketoppene (spesielt når det gjelder ventilasjon og tilkobling av gass/elektrisitet) må tas hensyn til
For å oppnå en monteringsdybde på 550 mm, må tilkoblingsledningen følge utsparingen på kabinettet
Stikkontakten må monteres utenfor innbyggingsnisjen

Tilkoblinger

Totaleffekt: 3.7 kW
Husk at kabel må monteres (følger ikke med)

