



BOP251112



Inkludert tilbehør

- 1 x Bakebrett
- pyrolysebestandig emalje
- 1 x Glasspanne
- 1 x Grillrist
- 1 x Steketermometer

Stekeovn Serie 200
60 x 60 cm, Dørhengsel: Venstre, Metallic
BOP251112

- Planmontering
 - Pyrolytisk rengjøring
 - 13 varmemetoder, med steketermometer og bakestenfunksjon
 - Automatiske programmer
 - Steketermometer med estimering av tilberedningstid
 - Planmontering
- Pyrolytisk rengjøring
13 varmemetoder, med steketermometer og bakestenfunksjon
Automatiske programmer
Steketermometer med estimering av tilberedningstid
TFT-pekeskjerm
Betjeningsfritt apparat med utvendig kontrollmodul
Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C - 300 °C
Nettovolum 76 liter

Ovnfunksjoner

Varmluft
Eco-varmluft
Over + undervarme
Overvarme
Undervarme
Varmluft og undervarme
Hel grill + varmluft
Hel grill
Kompaktgrill
Bakestenfunksjon
Stekegrytetfunksjon
Heving
Avtining

Betjening

Betjening med dreihåndtak og TFT-pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter (inkl. steketermometer)
Personlig tilpasning av automatikkprogrammer.
Informasjonstast med brukerhjelp
Sidehengslet dør som åpnes i 110 ° vinkel

Utstyr

Trepunkts steketermometer med automatisk avstenging og estimering av tilberedningstid.
Automatiske programmer.
Kontakt for bakesten
Visning av eksakt temperatur
Snabboppvarming
Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, sluttid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer (sertifisert av Star-K).
60 W halogenbelysning ovenfra
Emaljerte sideholdere for brett på 3 nivåer, pyrolysesikker
Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Varmeisoleret dør med femdobbel glass
Barnesikring
Feriesikring
Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Pyrolytisk rengjøring
Gaggenau emalje
Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Planleggingsråd

Døren kan ikke hengesles om
Døren stikker ut 21 mm fra skapstammen
Ytterkant på dørhåndtaket rekker 72 mm fra møbelinnsatsen
Nødvendig sideåpning mellom apparatets dør og møbelpanel på minst 5 mm
Tenk på overheng, inkl. håndtak, når skuffer ved siden av ovnen skal åpnes
Skal apparatet plasseres i en hjørneløsning, må man ta hensyn til at døren har en åpningsvinkel på 110°
For montering under koketopper: Avstand mellom underside av koketopp og ovenside av ovnskorpus: min. 15 mm. Monteringsrådene for koketoppene (spesielt når det gjelder ventilasjon og tilkobling av gass/elektrisitet) må tas hensyn til.
For å oppnå en monteringsdybde på 550 mm, må tilkoblingsledningen følge utsparingen på kabinettet
Eltilkoblingen må være utenfor nisjen
LAN-porten finnes baktil på den øvre delen til høyre

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.
Totaleffekt: 3.7 kW
Husk at kabel må monteres (følger ikke med)
Planlegg for en LAN-kabel
Strømforbruk standby/display på 0.7 W
Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 1.4 W
Tid auto-standby/display på 20 min
Tid auto-standby/display av 20 min
Tid auto-standby/nettverk 20 min
Se i bruksanvisningen hvordan man slår av WiFi-modulen

