



Alternative farger

CI292111

Ramme i edelstål

Bredde 90 cm

Ekstra tilbehør

CA051300

Teppan Yaki i flerlagsmateriale

CA052300

Grillplate i støpt aluminium

CA060300

Kokesensor for temperaturregulering i kjeler

CA230100

Twist-Pad, magnetbryter for koketopp

GP900001

Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

GP900002

Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

GP900003

Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

GP900004

Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

CI292111

Flex induksjonstopp serie 200

Ramme i edelstål

Bredde 90 cm

Massiv ramme i edelstål

Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner

Fri plassering av kokekar i de

kombinerte sonene

Proff-funksjon for å dele koketoppen i 3 forhåndsdefinerte varmesoner

Kokesensor-funksjon for

temperaturkontroll i gryter

Stekesensorfunksjon for

temperaturkontroll i stekepanner

Stor kokesone for kasseroller opp til ø 32 cm

Twist-Pad-betjening med avtakbar

magnetisk bryter

Enkel kontroll av alle funksjoner med

tofarget display

Kokesoner

2 flex-induksjonssoner 19x23 cm

(2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

2 flex-induksjonssoner 19x23 cm

(2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Betjening

Twist Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter

Brukervennlig betjening med tofarget display (hvit/oransje)

Kokesone- og kokeområdemarkering

Elektronisk temperaturregulering i 17 effektrinns

Utstyr

Fleksfunksjon for rektangulære soner

Profesjonell matlagingsfunksjon

Kokesensorfunksjon (for bruk med kokesensor CA 060 300)

Stekesensorfunksjon

Booster-funksjon for gryter

Booster-funksjon for stekepanner

Varmholdingsfunksjon

Tidsur

Timer opp til 99 minutter

Korttidsalarm

Opsjonsmeny

Energiinnstilling

Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home Connect-

funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connects-

tjenestene i det landet hvor du finner deg. Home Connect-tjenesten finnes

ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Hovedbryter

Driftsindikator

Kjelesensor

2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone

Barnesikring

Feriesikring

Planleggingsråd

Bare egnet for kokekar med

magnetisk bunn. For en optimal

temperaturfordeling anbefales kokekar

med sandwichbunn

Wokpannen WP 400 001 kan ikke

brukes på denne topp

Egenskaper

Produktnavn/-familie

Kokesone glasskeramikk

Konstruksjonstype

Bygg-inn

Energiforbruk

Elektrisk

Antall soner/plater som kan brukes samtidig

5

Type betjening

Nisjemål (H x B x D)

55 x 880-880 x 490-490

Produktbredde

908

Mål (HxBxD)

55 x 908 x 520

Emballasjemål (H x B x D)

126 x 1073 x 608

Nettovekt

21,185

Bruttovekt

23,0

Restvarmeindikator

Separat

Plassering av kontrollpanelet

Foran

Type bryterpanel

Materiale på overflaten

Glasskeramikk

Farge overflate

rustfritt stål, sort

Fargen på rammen

rustfritt stål

Godkjennelse

AENOR, CE

Lengden på strømledningen

150

EAN-kode

4242006266721

Tilkoblingseffekt

11100

Gasseffekt

Sikring

Spenning

220-240

Frekvens

50; 60

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2021-10-14

Side 1

Mellomhylle anbefales

Toppen festes fra undersiden

Apparatets vekt: 21 kg.

Tilkoblinger:

Totaleffekt 11.1 kW

Kabel 1.5 m uten plugg

Strømforbruk standby/display av 0.5 W

Strømforbruk standby/nettverk på 2 W

Se i brukermanualen hvordan man slår av WiFi-modulen

GAGGENAU

CI292111
Flex induksjonstopp serie 200
Ramme i edelstål
Bredde 90 cm
Skapt den 2021-10-14
Side 2

