



| Alternative farger |
|--------------------|
| CM210110           |
| edelstål           |
| Bredde 60 cm       |
| CM210130           |
| CM210130           |
| aluminium          |

| Inkludert tilbehør        |
|---------------------------|
| 1 x Vannfilter.           |
| 2 x Rengjøringstabletter. |
| 2 x Kalktabletter.        |
| 1 x Måleskje.             |

| Produktvarianter |
|------------------|
| CM210130         |
| Bredde 60 cm     |
| CM210130         |
| aluminium        |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| CM210110                                           |
| Helautomatisk kaffemaskin for innbygging Serie 200 |
| edelstål                                           |
| Bredde 60 cm                                       |

**Særlig viktige egenskaper:**  
Aroma whirl-bryggeteknikk for full aroma  
Single portion cleaning- funksjon, nytelse kopp for kopp  
Klar for kaffe på et øyeblikk, selv etter steaming  
Funksjonsdisplay (8 språk)  
Programmerbar innkoblingstid og standby-funksjon  
6-trinns innstilling av mengde kaffe (fra meget mild til ekstra sterk)  
6-trinns individuell innstilling av malingsgrad  
Servering i 1 eller 2 kopper, med 12-trinns innstilling av vannmengde  
Avtakbar vanntank 1.8 l.

**Betjening**  
Høydejusterbar kaffedispenser.  
4 ulike innstillinger av vannhardhet.  
3 ulike innstillinger av kaffetemperatur.

**Utstyr**  
15 bar Termoblokk trykkpumpesystem.  
Høykvalitets kaffekvern av herdet stål.  
Tilpasningsbar bryggekammer (7 til 14 g).  
Damp- og varmtvannsfunksjon.  
Driftsindikator  
Beholder for kaffebønner med aromabevarende lokk for inntil 400 g.  
Separat kammer for ferdigmalt kaffe.  
Elektronisk indikator for påfylling av kaffebønner og vann.  
Elektronisk indikator for full dryppskål eller kaffegrutbeholder.  
Helautomatisk skylleprogram når man slår maskinen på eller av.  
Automatisk rengjørings- og avkalkingsprogram.

**Planleggingsråd**  
Ideell innbyggingshøyde fra 950 mm.  
Fronten på kaffemaskinen stikker ut 47 mm fra skapstommen.  
Innbyggingsskapet skal ikke ha vegg bak maskinen.  
Hold åpning for utlufting og luftinntak fri.  
Innbygging direkte ovenfor WS 261 i standardnisje 59 cm.  
Tilbehør: (bestilles som reservedeler)  
Delenr. 461732 Vannfilterpatron (for vannbeholder)  
Delenr. 311138 Avkalkingsmiddel  
Delenr. 310575 Rengjøringstabletter  
Les om installasjon og ovnskombinasjoner på side xx.

**Tilkoblinger**  
Tilkoblingseffekt 1,30 kW.  
Tilkoblingskabel 3,0 m med plugg.

|                                |
|--------------------------------|
| Egenskaper                     |
| Konstruksjonstype              |
| Skummunnstykke                 |
| Nei                            |
| Display                        |
| Beskyttelse mot vannlekasje    |
| Nei                            |
| Porsjonstørrelse               |
| Alle kopper                    |
| Mål i mm (HxBxD)               |
| 455 x 590 x 564                |
| Emballasjemål (H x B x D) (mm) |
| 540 x 630 x 670                |
| Nisjemål i mm (H x B x D)      |
| 446 x 564 x 514                |
| EAN-kode                       |
| 4242006167998                  |

|                                |
|--------------------------------|
| Strømforbruk og tilkobling     |
| Tilkoblingseffekt (W)          |
| 1300                           |
| Sikring (A)                    |
| 10                             |
| Spenning (V)                   |
| 220-240                        |
| Frekvens (Hz)                  |
| 50                             |
| Støpseltype                    |
| Schuko-/Gardy støpsel med jord |

Skapt den 2019-11-09  
Side 1

CM210110  
Helautomatisk kaffemaskin for  
innbygging Serie 200  
edelstål  
Bredde 60 cm

Skapt den 2019-11-09  
Side 2

