



Alternative farger

CM450111
Heldekkende glassdør med Stainless steel behind glass bak glasset
Bredde 60 cm
CM450101
Helglassdør i Gaggenau Antrasitt
Bredde 60 cm

Inkludert tilbehør

- 1 x Monteringsskruer.
- 1 x Måleskje.
- 1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad.
- 1 x Melkebeholder.
- 1 x Koplingslange for melkebeholder.
- 1 x Melkerør.

CM450111
Helautomatisk espressomaskin Serie 400
Heldekkende glassdør med Stainless steel behind glass bak glasset
Bredde 60 cm
Betjening oven

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
Gjennomstrømningselement betyr konstant bryggetemperatur og null ventetid
Aroma bryggeteknik for full aroma
Single portion cleaning - maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp
TFT-pekeskjerm
Betjeningsfritt apparat med utvendig kontrollmodul
Betjening med en knapp
Personaliseringsfunksjon
Syv lysinnstillinger
Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og kaffe for et perfekt resultat

Program

- Ristretto / 2 x Ristretto.
- Espresso / 2 x Espresso.
- Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
- Kaffe / 2 x Kaffe.
- Americano / 2 x Americano.
- Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.
- Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
- Cappuccino / 2 x Cappuccino.
- Flat White / 2 x Flat White.
- Melkeskum / 2 x Melkeskum.
- Varm melk / 2 x Varm melk.
- Varmtvann / 2 x Varmtvann

Betjening

Automatisk døråpning
Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan personaliseres og memoreres
8 kaffestyrker fra veldig mild til ekstra sterk
Kaffetemperatur: 3 trinn
Varmt vand: 10 grader
4 blandenivåer melk-kaffe
Regulerbar malingsgrad
Høydejusterbar kaffedispenser 7 cm til 15 cm
Lett tilgang til vanntank, melk og kaffebønnebeholder bak døren

Utstyr

Vedlikholdsfri kvern med keramiske skiver
Egen skuffe for en annen type formalt kaffesort
Vannpumpe med 19 bar trykk
Doble sykluser for malings- og bryggingsgrad for ekstra styrke på en av drikkene
Dobbel maling og tilbereding for to drikker
4 størrelser på drikke, volumen kan tilpasses individuelt til koppens størrelse
Dispenser med innebygget melkesystem
Isolert melkebeholder i rustfritt stål for opptil 0.5 l
Innebygget LED-belysning
Avtakbar bønnebeholder med aromabeskyttende lokk for 500 g gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige kaffebønner
Automatisk tilpasning av mengden malt kaffe
Avtakbar 2.4 l vanntank
Elektronisk indikator for bytte av vannfilter
Elektronisk indikator for full dryppskål eller kaffegrutbeholder

Sikkerhet
Barnesikring

Egenskaper
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Skummunnstykke
Nei
Display
Nei
Beskyttelse mot vannlekasje
Nei
Porsjonstørrelse
Alle kopper
Mål (HxBxD)
455 x 590 x 444
Emballasjemål (H x B x D)
545 x 475 x 670
Nisjemål (H x B x D)
449 x 558 x 347
EAN-kode
4242006263652
Tilkoblingseffekt
1600
Sikring
10
Spenning
220-240
Frekvens
50/60
Støpseltype
Schuko-/Gardy støpsel med jord

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2021-11-09
Side 1

Rengjøring


Helautomatisk skylleprogram når man slår maskinen på eller av
Automatisk damprengjøring av melkesystemet etter hver drikke
Automatisk rengjørings- og avkalkingsprogram
Tømmeprogram for å forberede maskinen for feriefravær eller transport
Kverntømmefunksjon for å få bort kaffesterer når man bytter mellom forskjellige kaffebønner
Uttakbar bryggeenhet
Kaffegrutbeholder og dryppskål kan rengjøres i oppvaskmaskin
Melkeskummer kan rengjøres i oppvaskmaskin

Planleggingsråd


Anbefalt installasjonshøyde 95 – 145 cm (fra øverste kant av nisjens underkant)
Fronten på kaffemaskinen stikker ut 47 mm fra skapstommen
Ved installering i et hjørne må det være klaring til siden
Døråpningsvinkelen ca. 110 grader (ved leveranse) – monteringsavstanden til veggen må være minst 350 mm
Døråpningsvinkelen ca. 155 grader – monteringsavstanden til veggen må være minst 650 mm
Døråpningsvinkelen ca. 92 grader – monteringsavstanden til veggen må være minst 100 mm (reservedelsnr. 00636455)
Montering direkte over 14 cm høy WS i 59 cm standardisert nisje
Ekstra tilbehør (bestilles som reservedelsnr.):
17000705 Vannfilter
00311819 Avkalkningstabletter
00311769 Rengjøringstabletter
00636455 Døråpningssperre
11015223 Bønnebeholder med lokk

Tilkoblinger

Tilkoblingseffekt 1.60 kW
Lengde på kabel 1.7 m med plugg



Hjørneinnbygging venstre



Ved bruk av 92° åpningsvinkelbegrenser (delenr. 00636455) er minsteavstanden til veggen på bare 100 mm.