



CX480111
Sonefri induksjonstopp Serie 400
Ramme i edelstål
Bredde 80 cm

En eneste, stor kokeflate
Fri plassering av kasseroller og panner
Kokekar av alle størrelser og former kan brukes
TFT pekeskjerm for intuitiv kontroll av alle funksjoner
Maks effekt for store kokekar opptil 4,6 kW
Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper

Kokesoner
En unik kokeflate på 2800 cm²
Opptil 4 kokekar kan brukes samtidig på platetoppen

Betjening
Brukervennlig TFT touch-skjerm i farge med brukerveiledning
Elektronisk temperaturregulering i 17 effektrinns

Utstyr
Booster-funksjon
Individuell kjeleregistrering
Timer for hver kokeposisjon
Timer
Informasjonstast med brukerhjelp
Energiinnstilling

Sikkerhet
Hovedbryter
Restvarmeindikator
Barnesikring
Display rengjøringslås
Sikkerhetsavstenging

Planleggingsråd
De nøyaktige målene for utskjæringen må gjøres avhengig av type installasjon (innfelt eller gulvmontert)
Hvis installasjonen er med lokk VA 440 eller justeringslist VA 450, må man ta hensyn til den ekstra dybden som kreves
Hvis flere koketopper kombineres med minst ett lokk, er justeringslist VA 450 påkrevd for å kompensere for dybden på koketoppen uten lokk
Hvis flere Vario 400-topper kombineres, må det plasseres en kombilist VA 420 mellom apparatene. Avhengig av type montering må det benyttes dertil hørende kombilist
I utskjæringen krever installasjonssystemet at sidekanten er minst 10 mm for overliggende montering og minst 13 mm for planmontering. Sørg for en jevn snittflate på 90°
Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere benkeplater, må støttes av en egnet konstruksjon. Ta hensyn til vekt på apparat og tilhørende belastning
Tilleggsinformasjon for planmontering: Det er mulig med montering i benkeplater av stein, syntetisk materiale og massivt tre.
Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i samråd med leverandør av benkeplate
Sporet må være rett og jevnt, slik at korrekt plassering av apparatet på pakningen sikres. Bruk ikke noen underliggende føring
Den kombinerte bredden kan variere noe på grunn av størrelsestoleranser og utskjæringen i benkeplaten

Egenskaper
Produktnavn/-familie
Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Energiforbruk
Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig
4
Type betjening
Nisjemål i mm (H x B x D)
65 x 780-780 x 490-490
Produktbredde (mm)
804
Mål i mm (HxBxD)
65 x 804 x 520
Emballasjemål (H x B x D) (mm)
120 x 930 x 615
Nettovekt (kg)
27,504
Bruttovekt (kg)
29,0
Restvarmeindikator
Separat
Plassering av kontrollpanelet
Foran
Type bryterpanel
Materiale på overflaten
Farge overflate
antrasitt, rustfritt stål
Fargen på rammen
rustfritt stål
Godkjennelse
AENOR, CE
Lengden på strømledningen (cm)
150
EAN-kode
4242006218645

Strømforbruk og tilkobling
Tilkoblingseffekt (W)
7200
Gasseffekt (W)
Sikring (A)
Spenning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Skapt den 2019-09-24
Side 1

Hvis det installeres flere apparater i separate utskjæringer, skal det være minst 50 mm plate mellom de enkelte utskjæringene
Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn. For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn
Wokpannen WP 400 001 kan ikke brukes på denne topp
Mellomhylle anbefales
Topp kan monteres ned i benkeplaten ovenfra.
Apparatets vekt: 28 kg

Tilkoblinger
Totaleffekt 7,2 kW
Kabel 1,5 m uten plugg

Alternative farger

CX480111
Ramme i edelstål
Bredde 80 cm

Ekstra tilbehør

GN232110
Teppan Yaki i flerlagsmateriale
GN232230
Teppan Yaki i flerlagsmateriale

Tilbehør til installasjon

VA420000
Kombilist for kombinasjon av Vario 400-apparater i planmontering
VA420001
Kombilist for kombinasjon av Vario 400-apparater i planmontering med lokk/utjevningslist
VA420010
Kombilist for kombinasjon av Vario 400-apparater i ovenpåliggende montering
VA420011
Kombilist for kombinasjon av Vario 400-apparater i ovenpåliggende montering med lokk/utjevningslist
VA450800
Utjevningslist i rustfritt stål 80 cm

