



Alternative farger

DF271100F
Helintegrrert
86.5 cm høy

Inkludert tilbehør

1 x Spyledyse til bakebrett.

Ekstra tilbehør

DA041160
Bestikkskuff med lettøpende uttrekk
DA042030
Sølvtkasset for alle oppvaskmaskiner
DA043000
Holder for stettglass
DA045061
3. kurv.

Tilbehør til installasjon

GZ010011
Forlenger til vanntilførsel og avløp (2 m lang)

DF271100F
Oppvaskmaskin serie 200
Helintegrrert
86.5 cm høy
med fleksible festen



Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet
6 programmer med aqua sensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive for spesielt grundig rengjøring i underkurven
Fleksibelt kurvsystem med lettøpende uttrekk på alle nivåer
Klar innvendig belysning
Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
Fleksibelt hengsel for redusert sokkelhøyde fra 50 mm
Info-Light på siden.
Ekstra stillegående: 42 dB

Betjening

TFT-display som viser resttid eller sluttid, påfylling av salt og glansmiddel, vanntilgang
Betjening via touch-taster
Fleksibel tidsreduksjon for syklus, selv under en aktiv syklus.
Personaliseringsfunksjon for lagring av individuelle kombinasjoner av programmer.
Midlertidig støyreduksjon (bare tilgjengelig med aktiv Home Connect-funksjonalitet).
Informasjonstast med brukerhjelp
Tidsforvalg opp til 24 timer
Visuelt og akustisk sluttsignal
Info-Light på siden.

Tekniske fakta

Klar innvendig belysning
Glassbeskyttelse med Zeolit
Aqua-sensor
Mengdesensor
Automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
Elektronisk regenerering.
Varmeveksler.
Gjennomstrømningsselement
Tredobbelt filtersystem, selvrensende
Myk stenging
Aqua stop.
Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Program

6 programmer:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C. Snabb 45 °C (29 min.). Personaliseringsfunksjon (fabrikkinnstilling: Forskylling).
3 spesialfunksjoner:
Intensiv Power Halv mengde
Maskinpleie.

Utstyr

Fleksibelt kurvsystem med lettøpende uttrekk på alle nivåer
Overkurv:
Overuttrekk. Valgfritt ekstra rengjøringsområde ved å aktivere ekstra spraydyser. Rackmatic med 3 posisjoner, opp til 5 cm regulerbare i høyde. 6 nedfellbare tallerkenholdere. 4 vikbare hyller for optimal opbevaring av glass.
Underkurv:

Egenskaper

Energieffektivitetsklasse

C

Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram
73

Maks antall plasseringsinnstillinger
12

Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram
9,5

Programvarighet
3:55

Luftbårne akustiske støyutslipp
42

Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp
B

Konstruksjonstype
Bygg-inn

Høyde på avtakbar topplate
0

Mål
865 x 598 x 550

Nisjemål (H x B x D)
865-925 x 600 x 550

Dybde med 90 graders åpen dør
1200

Regulerbare føtter.

Ja - fra forsiden

Maksimalt justeringsmuligheter føtter
60

Justerbar sokkel

Både horisontal og vertikal

Nettovekt
50,0

Nettovekt
52,0

Tilkoblingseffekt
2400

Sikring
10

Spenning
220-240

Frekvens
50; 60

Repair index
8,7

Lengden på strømledningen
175

Støpseltype

Schuko-/Gardy støpsel med jord

Lengden på inntaksslangen
165

Lengden på avløpsslangen
190

EAN-kode

4242006296674

Installasjonstype

Helintegrrert

Inkluderte tilbehør

1 x Spyledyse til bakebrett

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2023-03-07
Side 1

Bestikkurv

Maksimal tallerkenstørrelse (over-/underkurv) 29/28, 26.5/30.5 hhv. 24/34 cm
Plass for 12sett servise
Maks glasskapasitet: 23 vinglas

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse C på en skala fra A til G.
Fra 9.5 l vann
Fra 0.8 kWh
Lydnivå: 42 dB (re 1 pW)

Planleggingsråd

Høydejusterbare føtter
Sokkelutspring 100 mm (se måletegning)
Bakre ben kan stilles inn forfra
Dørvekt inntil 11 kg
Målet på fronten avhenger av sokkelhøyden på kjøkkeninnredningen
Montering og bruk også mulig med møbelhåndtak. Push-to-open-funksjonen fungerer likevel

Tilkoblinger

Totaleffekt: 2000-2400 W
Elkabel må plugges i
Vanntilkopling med skrutilkopling 3/4"
Kan kobles til varmt eller kaldt vann
Strømforbruk standby/nettverk på 2 W
Strømforbruk i driftsmodus 0.5 W
Strømforbruk i av-modus - 0.5 W
Tid auto-standby/nettverk 2 min
Hvilemodus/tid
Se i brukermanualen hvordan man slår av WiFi-modulen

Side 2

() Verdier med forlengersett