



EB333110
Ovn Serie 300
edelstål
Bredde 90 cm

Fronthengslet dør i ett eneste stykke i 3 mm presisjonslaget rustfritt stål Dempet døråpnings- og lukkingssystem Diagonalt posisjonerte lyskilder for optimal interiørbelysning Pyrolytisk rengjøring 17 varmemetoder, med steketermometer, grillspyd og bakestenfunksjon Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling TFT-pekeskjerm Apparat uten panel med kontrollmodul bak glass Nettovolum 83 liter

Ovnfunksjoner

Varmluft Eco-varmluft Over + undervarme Over + 1/3 undervarme Overvarme 1/3 over- + undervarme Undervarme Varmluft + undervarme Varmluft + 1/3 undervarme Hel grill + varmluft Helgrill Kompaktgrill Bakestenfunksjon Stekefunksjon Heving Avtining Varmerbevaring

Betjening

Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm Klartekstdisplay med 52 språk Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter (inkl. steketermometer) Informasjonstast med brukerhjelp Fronthengslet dør med 90° åpningsvinkel

Utstyr

Steketermometer med utkoblingsautomatikk Roterende grillspyd Kontakt for bakesten Vising av eksakt temperatur Snabbopvarming Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, slutt på tilberedningstid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer 60 W halogenbelysning ovenfra 2 x 10 W halogenbelysning på siden Emaljerte sideholdere for brett på 3 nivåer, pyrolysesikker

Sikkerhet

Varmeisoleret dør med femdobbel glass Barnesikring Feriesikring Kjølssystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Pyrolytisk rengjøring Gaggenau emalje Oppvarmet katalysator for rensing av ovnsluften

Planleggingsråd

Luukun etulevyn pinta ylittä kalusteen syvennyksen 40 millimetrillä Ytre del av dørhåndtaket står 90 mm ut fra innbyggingsdybden For montering under koketopper: Avstand mellom underside av koketopp og overkant av ovnsinnsats: min. 15 mm. Monteringsrådene for koketoppene (spesielt når det gjelder ventilasjon og tilkobling av gass/elektrisitet) må tas hensyn til For å oppnå en monteringsdybde på 550 mm, må tilkoblingsledningen følge utsparingen på kabinettet Eltilkoblingen må være utenfor nisjen

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D Totaleffekt: 5.4 kW Husk at kabel må monteres (følger ikke med)

Egenskaper

Farge / materiale, front
edelstål
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Integrert rengjøringsystem
Pyrolytisk
Nisjemål i mm (H x B x D)
475-475 x 860-860 x 560
Mål i mm (HxBxD)
480 x 890 x 550
Emballasjemål (H x B x D) (mm)
710 x 720 x 990
Materialet på kontrollpanelet
Rustfritt stål
Dørmateriale
Rustfritt stål bak glass
Nettovekt (kg)
82,197
Nettovolum ovn (liter)
83
Ovnfunksjoner
Bakesteinfunksjon, holde varm, Hot Air-Eco, Koke-trinn, Liten flategrill, Omluftgrill, Over-/undervarme, Overvarme, Stekefunksjon, Stor flategrill, Tining, Undervarme, Varmluft
Materiale i ovnsrom
Elektronisk
Temperaturregulering
Elektronisk
Antall innvendig lys
3
Godkjenning
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengden på strømledningen (cm)
EAN-kode
4242006260743

Strømforbruk og tilkobling

Antall ovnsrom - (2010/30/EU)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,32
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,86
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU)
95,6
Tilkoblingseffekt (W)
5380
Sikring (A)
25
Spenning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Støpseltype
fast tilkobling, uten kontakt
Skapt den 2020-07-31
Side 1

GAGGENAU