



Alternative farger

RF463300
Helintegrert
Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213.4 cm

Nødvendig tilbehør for installasjon
RA460011
Ekstra varmeelement på siden.
Nødvendig hvis skapene installeres
håndtak mot hengsel, eller hengsel
mot hengsel. Ikke nødvendig hvis
skapene installeres mer enn 160 mm
fra hverandre

Tilbehør til installasjon
RA422610
Edelstålfront med håndtak
RA425110
Langt håndtak til Vario Cooling 400,
stål, med tre fester
RA460020
Sammenkoblingsselement for vertikalt
delte fronter (for en plan front)
RA460040
Fingerbeskyttelse for ekstra lange
fronter
RA462610
Ventilasjonsrist i stål

RF463300
Vario fryseskap Serie 400
Helintegrert
Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213.4 cm
Høyrehengslet dør

Interiør i stål
Godt belysningskonsept
Innebygget ismaskin med fast
vanntilkobling
Belyst dispenserutmatning for is,
knust is og kaldtvann
Dørhyller i massivt aluminium
Nettovolum 299 liter
Energieffektivitetsklasse A+ på en
skala fra A+++ til D

Betjening
Elektronisk temperaturregulering med
digital display

Tekniske fakta
Dynamisk kjøling
Automatisk avriming med
vannfordamping
Hvilemodus, sertifisert av Star-K
Varselsignal ved åpen dør og
funksjonsfeil

Fryseavdeling
No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
Elektronisk temperaturregulering fra –
16 °C til –24 °C
4-stjerners fryser
Innfrysningskapasitet: 14 kg per døgn
Lagringstid ved strømbrudd: 12 timer
4 hyller i massivt metall, 2 manuelt
høydejusterbare
2 helt uttrekkbare skuffer med
transparent front, 1 større og 1 i vanlig
størrelse
Klar innvendig belysning med lysøyer
1 ekstra dyp dørhylle
1 dørhylle med transparent lokk

Is- og vanddispenser
Opplyst
Innebygget med fast vanntilkobling
Kan skrus av separat
Isproduksjon ca. 1.9 kg/24 timer
Isbiter og knust is
Borttakbar isbeholder som lagrer ca. 3
kg
Isvannlager ca. 1.5 liter

Forbruksdata
Energiforbruk 342 kWh/år
Lydnivå 41 dB (re 1 pW)

Planleggingsråd
Flathengslet
Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved
90°
Maks. vekt på dørfront 57 kg
Avstengningskran for vanntilkobling må
planlegges i tilknytning til apparatet og
alltid være tilgjengelig
Hvis vanntrykket overstiger
0,8 MPa (8 bar), koble til
trykkbegrensningsventilen mellom
vannkranen og slangesettet

Tilkoblinger
Totaleffekt 0,592 kW
Elkabel 3,0 m må plugges i
Vanntilførsel
Lengde på vannledning: 3,0 m,
tilkobling 3/4"
Vanntrykk 2 til 8 bar

Egenskaper
Temperaturdisplay på fryseren
Digitalt
Belysning
Ja
Produktkategori
Fryseskap
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Dekorramme med plate
Ikke mulig
Automatisk avfrostning
Full
Høyde på produktet
2125
Produktbredde (mm)
603
Dybde på produkt
608
Nisjemål i mm (H x B x D)
2134.0 x 610 x 610
Emballasjemål (H x B x D) (mm)
2270 x 750 x 700
Nettovekt (kg)
163,071
Bruttovekt (kg)
178,0
Tilkoblingseffekt (W)
592
Sikring (A)
10
Frekvens (Hz)
50
Godkjennelse
CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm)
300
Energieffektivitetsklasse
Energiforbruk (kWh/24t)
Totale energiforbruk per år (kWh)
Innfrysningskapasitet (kg)
Dørhengsel
Høyre
Lagringstid ved strømbrudd (t)
12
Farge/Materiale, maskin
Avriming
Varselsignal / driftfeil
Uten signal
Låsbar dør
Nei
Antall skuffer / kurver
2
Antall fryselukker
0
EAN-kode
4242006219840

Strømforbruk og tilkobling
Varemerke
Gaggenau
Modellbetegnelse
RF463300
Produktkategori
Fryseskap
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)
A+
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF)
342,00
Fryser, nettokapasitet i liter (2010/30/ EC)
299
Automatisk avfrostning
Full
Temperature rise time (h)
12
Innfrysningskapasitet (kg/24h) - (2010/30/EC)
14
Klimaklasse
SN-T
Støynivå (dB (A) re 1pW)
41
Installasjonstype
I/t
Skapt den 2019-05-06
Side 1

