



Alternative farger

VG231214
Betjeningspanel i edelstål
Bredde 28 cm

Ekstra tilbehør
VD201014
Lokk av burstet edelstål
WP400001
Wokpanne av flerlagsmaterialer

Tilbehør til installasjon
VV200014
Kombilist i edelstål for kombinasjon av flere Vario-enheter

VG231214
Vario gasstopp Serie 200
Betjeningspanel i edelstål
Bredde 28 cm
Naturgass 20 mbar
Wokbrenner med 6 kW

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
Raus betjeningspanel for komfortabel og sikker styring
Multi-ring bluss i solid varmeresistent messing, akkurat som i profesjonelle kjøkken
Total effekt opp til 6 kW

Kokesoner
1 multi-ring wokbluss (280 W – 6000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 32 cm

Betjening
Enhåndsbetjening
Elektrisk tenning
For å stenge lokket kan risten enkelt vendes

Utstyr
Rist i støpejern
Brennerringer av messing

Sikkerhet
Termoelektrisk tennsikring

Planleggingsråd
Skuffedybde maks. 42 cm
Koketoppen felles ned i benkeplaten ovenfra
Apparatets vekt: 10 kg
Det må overholdes en avstand på minst 150 mm til varmemfølsomme møbeldeler eller overflater. Alternativt kan det brukes varmeisolering
Med en samlad anslutningseffekt på mer än 11 kW måste lokala bestämmelser följas för rumsventilation, rumsstorlek och kombination av frånlufts- eller cirkulationsfläkt. Minsta avstånd mellan gashäll(ar) med mer än 12 kW och fläkt 70 cm
Spesialdyser kan bestilles separat (bestilles som reservedel):
Naturgass 20 mbar, delenr. 622148
Flaskegass 50 mbar, delenr. 622150
Flaskegass 28-30/37 mbar, delenr. 622151

Tilkoblinger
Totaleffekt gass: 6,0 kW
Totaleffekt el: 1,0 W
Lengde på kabel 1,4 m med plugg

Egenskaper
Produktnavn/-familie
Vario/Domino gass-bryterpanel
Konstruksjonstype
CONSTR_TYPE.Built-in
Energiforbruk
Gass
Antall soner/plater som kan brukes samtidig
1
Nisjemål i mm (H x B x D)
88 x 268 x 490
Produktbredde (mm)
288
Mål i mm (HxBxD)
88 x 288 x 523
Emballasjemål (H x B x D) (mm)
230 x 410 x 600
Nettvekt (kg)
9,540
Bruttovekt (kg)
10,8
Restvarmeindikator
uten
Plassering av kontrollpanelet
Foran
Materiale på overflaten
Børstet rustfritt stål
Farge overflate
rustfritt stål
Fargen på rammen
rustfritt stål
Godkjennelse
CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Lengden på strømledningen (cm)
140
EAN-kode
4242006190620

Strømforbruk og tilkobling
Tilkoblingseffekt (W)
1
Gasseffekt (W)
6000
Sikring (A)
10
Spenning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Skapt den 2019-10-29
Side 1

