



AW442160

**B**

#### Wyposażenie dodatkowe

AA400510:

Dodatkowy kontakt

AA442110:

Aktywny filtr węglowy do AA442810

AA442810:

Aktywny filtr węglowy do AA442810

AD442392:

łącznik

#### Akcesoria instalacyjne

AD442012:

Chimney exhaust air stainless steel

AD442022:

Komin okapu 2,5-3,1m obieg otw.

AD442112:

Chimney recirculation stainless steel

AD442122:

Chimney recirculation stainless steel

#### Okap ścienny Seria 400

160 cm, Stal szlachetna

AW442160

Profesjonalna technologia, klasyczny design  
Gaggenau

Wysoka efektywność pochłaniania zapachów dzięki dużej powierzchni zbierania oparów  
Może być łączony z silnikami Gaggenau BLDC  
Ukośne filtry przegrodowe z wysokim współczynnikiem absorpcji tłuszczu  
Funkcja automatycznej regulacji mocy, sterowana czujnikiem w zależności od nagromadzenia oparów gotowania  
Obieg otwarty lub zamknięty  
Moduł do pracy w obiegu zamkniętym z aktywnym filtrem węglowym: cicha i wydajna praca o podobnej wydajności w usuwaniu zapachów, jak w systemie z obiegiem otwartym, a dodatkowo z długim okresem pomiędzy wymianą filtrów

#### Wydajność

Poziom mocy zależy od zastosowanego silnika

#### Wyposażenie

3-stopniowa elektroniczna regulacja poziomów mocy i trybu intensywnego  
Sensorowo sterowana automatyczna funkcja Run-on  
Wskaźnik nasycenia filtra przeciw tłuszczowemu  
Filtr przegrodowy można myć w zmywarce  
System prostego montażu ułatwia instalację i rozmieszczenie

#### Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa 50 W

Przewód zasilający 1.8 m, z wtyczką

#### Efektywność urządzenia

Wartości odnoszą się do konfiguracji ze zdalną jednostką wentylacyjną AR400143  
Przeciętne zużycie energii 57.7 kWh/rok.  
Klasa efektywności wentylacji A.  
Klasa efektywności oświetlenia B.  
Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu A.  
Poziom hałasu min. 47 dB / max. 64 dB poziom standardowy.

