



Dostępne kolory

BOP220101
Gaggenau Antracyt
Szerokość 60 cm
BOP220111
Gaggenau Metalik
Szerokość 60 cm
BOP220131
Gaggenau Silver
Szerokość 60 cm

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
1 x emal. blacha do piecz..
do czysz.pyrolit.
1 x Brytfanka szklana.
1 x Ruszt do pieczenia.

Warianty urządzeń

BOP221101
Piekarnik seria 200
Gaggenau Antracyt
Szerokość 60 cm
Lewostronne otwieranie drzwi

BOP220101
Piekarnik seria 200
Gaggenau Antracyt
Szerokość 60 cm
Prawostronne otwieranie drzwi

Instalacja Flush - na równi z frontem zabudowy meblowej
Czyszczenie pyrolityczne
9 metod pieczenia z funkcją pieczenia na kamieniu
Dotykowy wyświetlacz TFT
Urządzenie bez panelu kontrolnego z wbudowanym modulem sterującym
Elektroniczne sterowanie temperatury od 30 °C do 300 °C
76Pojemność
Klasa efektywności energetycznej: A

Metody grzania

Gorące powietrze
Gorące powietrze ECO
Grzałka górna + grzałka dolna
Grzałka górna
Grzałka dolna
Gorące powietrze+ grzałka dolna
Pełnopowierzchniowy grill + cyrkulacja powietrza
Pełnopowierzchniowy grill
Funkcja pieczenia na kamieniu

Obsługa

Sterowanie pokrętkami i dotykowym wyświetlaczem TFT
Tekst w 25 językach
Możliwość zapamiętania własnych przepisów
Informacja o ustawieniach i aktualnych warunkach pieczenia
Otwierane na bok drzwi pod kątem 110°

Wypożazenie

Wtyczka do kamienia do pieczenia pizzy lub chleba
Wskaźnik aktualnej temperatury
Szybkie nagrzewanie
Funkcje timera: czas pieczenia, koniec czasu pieczenia, minutnik, stoper
60 W halogenowe górne oświetlenie
Emaliowane drabinki boczne na 4 poziomach, przystosowane do pyrolizy

Bezpieczeństwo

Termicznie izolowane drzwi ze szkła czterowarstwowego
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa
Chłodzenie obudowy

Czyszczenie

Czyszczenie pyrolityczne
Emalia Gaggenau
Katalizator powietrza

Dane techniczne / Podłączenie

Klasa efektywności energetycznej A
Moc przyłączeniowa: 3,7 kW
Należy przewidzieć miejsce na przewód przyłączeniowy

Cechy
Kolor / materiał obudowy
Antracyt
Typ budowy
Do zabudowy
Zintegrowany system oczyszczania
Pyroliza
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)
590-590 x 560-560 x 550
Wymiary urządzenia (mm)
595 x 590 x 547
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm)
780 x 760 x 680
Materiał panelu sterowania
Bez panelu
Materiał drzwi
Szkło
Masa netto (kg)
55,283
Pojemność użytkowa piekarnika (l)
76
Sposoby grzania
Funkcja kamienia do pieczenia,
Gorące powiet. i 1/1 ogrz.doln,
Gorące powietrze, Ogrzewanie dolne, Ogrzewanie górne, Ogrzewanie górne/ dolne, Ruszt o dużej powierzchni, Ruszt z obiegiem powietrza, Termoobieg 3D Plus Eco
Materiał komory piekarnika
Emalia
Kontrola temperatury
Elektroniczna
Ilość lamp wewnętrznych
1
Świadectwa homologacji
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, Ukraine, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm)
Kod EAN
4242006242688

Właściwości poboru i połączenia
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE)
1
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)
A
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem
1,25
Zużycie energii piekarnika gazowego przy grzaniu standardowym (2010/30/EC)
0,83
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
95,4
Indeks zużycia energii (2010/30/EC)
95,4
Moc przyłączeniowa (W)
3700
Natężenie (A)
16
Napięcie (V)
220-240
Częstotliwość (Hz)
50
Rodzaj wtyczki
Bez wtyczki, Przyłącze stałe

Utworzono 2019-09-24
Strona 1

