



BX480112



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

2 x emal. blacha do piecz.
do czysz.pyrolit
1 x Ruszt obrotowy
2 x Ruszt do pieczenia
2 x Wanna zbiorcza z rusztem

Wyposażenie dodatkowe

BA018105:

Prowadnica teleskopowa do piek. 76 cm

BA028115:

Blacha do piekarnika 76 cm

BA038105:

Ruszt chromowany do piek. 60 cm

BA058115:

Grzałka (do piekarnika szer. 76 cm)

BA058133:

Kamień do pieczenia(do piekarnika 76 cm)

BS020002:

Łopatka do pizzy

GN340230:

Brytfanna alu GN 2/3 wys 165 mm, non-sti

Wyposażenie dodatkowe

Piekarnik podwójny Seria 400

BX480112

Czyszczenie pyrolityczne

17 rodzajów grzania z funkcją pieczenia na kamieniu, różnym obrotowym oraz termosondą
Termosonda z oszacowaniem czasu pieczenia
Dotykowy wyświetlacz TFT
Elektroniczne sterowanie temperatury od 50 °C do 300 °C
2 x 110 l pojemność netto

Metody grzania

Gorące powietrze
Gorące powietrze ECO Grzałka górna + grzałka dolna. Grzałka górna + 1/3 grzałka dolna.
Grzałka górna 1/3 Grzałka górna + grzałka dolna Grzałka dolna Gorące powietrze+ grzałka dolna.. Gorące powietrze+ 1/3 grzałka dolna.
Pełnopowierzchniowy grill + cyrkulacja powietrza Pełnopowierzchniowy grill
Kompaktowy grill Funkcja pieczenia na kamieniu
Funkcja pieczenia w naczyniu Wyrastanie ciasta
Rozmrażanie. Podtrzymywanie w cieple

Obsługa

Sterowanie pokrętkami i dotykowym wyświetlaczem TFT
Czytelne wyświetlanie tekstu
Informacja o ustawieniach i aktualnych warunkach pieczenia
Otwierane na bok drzwi pod kątem 180°

Wyposażenie

Termosonda z trójpunktowym rdzeniem z automatycznym wyłączaniem i szacowaniem czasu gotowania.
Rożen obrotowy (w dolnym piekarniku)
Wtyczka do kamienia do pieczenia pizzy lub chleba
Wskaźnik aktualnej temperatury
Szybkie nagrzewanie
60 W halogenowe górne oświetlenie
10 W halogenowe boczne oświetlenie
Emaliowane wnętrze z 5 wyznaczonymi miejscami na blachy przystosowane do pyrolizy

Bezpieczeństwo

Termicznie izolowane drzwi ze szkła czterowarstwowego
Zabezpieczenie przed dziećmi
Wyłącznik bezpieczeństwa
Chłodzenie obudowy

Czyszczenie

Czyszczenie pyrolityczne
Emalia Gaggenau
Katalizator powietrza

Wskazówki projektowe

Brak możliwości zamiany sposobu otwierania drzwi
Front urządzenia wystaje 47 mm poza wnękę zabudowy.
Przy zabudowie piekarnika w szafkach narożnych, należy uwzględnić 90° kąt otwarcia drzwi piekarnika.
Dla zachowania 550 mm głębokości instalacyjnej, kable przyłączeniowe należy poprowadzić po skośnej krawędzi prawego dolnego rogu obudowy

Gniazdko elektryczne musi być umiejscowione poza obszarem wnęki do zabudowy

Dane techniczne / Podłączenie

Klasa efektywności energetycznej A w zakresie klas efektywności energetycznej od A +++ do D.
Moc przyłączeniowa: 9.2 kW
Należy zaplanować kabel zasilający.

