



#### Dostępne kolory

CI422101

Bezramkowa

Szerokość 38.3 cm

CI422101

Płyta indukcyjna flex serii 400

Bezramkowa

Szerokość 38.3 cm

Do połączenia w zestawie CVL410

Funkcja flex w połączeniu z prostokątnymi strefami grzewczymi. Dowolne ustawienie naczyń na połączonej powierzchni grzewczej. Czujnik smażenia. Łatwe sterowanie wszystkich funkcji za pomocą dwukolorowego wyświetlacza. Pokręta wykonane ze stali szlachetnej. Płyta bezramkowa, idealnie wpasowana w blat kuchenny tworzy z nim gładką powierzchnię.

#### Strefy gotowania

2 strefy indukcyjne Flex 19x24 cm (2200 W, z funkcją booster 3700 W), po połączeniu 38x24 cm (3300 W, z funkcją booster 3700 W).

#### Obsługa

Sterowanie przy pomocy pokręteł z podświetleniem mocy grzania. Elektroniczne sterowanie 12 stopni (1...12). Łatwe w obsłudze sterowanie za pomocą dwukolorowego wyświetlacza (biało-pomarańczowy).

#### Wyposażenie

Funkcja flex w połączeniu z prostokątnymi strefami grzewczymi. Czujnik smażenia. Funkcja Booster. Stoper. Minutnik. Opcje menu.

#### Bezpieczeństwo

Wskaźnik zalegania ciepła. Blokada bezpieczeństwa.

#### Wskazówki projektowe

Do połączenia w zestawie CVL 410. Przystosowana tylko do naczyń ferromagnetycznych. Waga urządzenia: ok. 10 kg.

#### Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa: 3.7 kW. Długość kabla 1.5 m (bez wtyczki).

#### Cechy

Nazwa linii

Vario/Domino steffa grzejna cer

Do zabudowy / wolnostojące

Do zabudowy

Rodzaj zasilania

Elektryczna

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych

2

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)

56 x 360-389 x 492-527

Szerokość (mm)

383

Wymiary urządzenia (mm)

56 x 383 x 521

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm)

130 x 580 x 600

Masa netto (kg)

10,198

Masa brutto (kg)

11,2

Wskaźnik ciepła

Usytuowanie panelu sterowania

Zewnętrzne sterowanie

Materiał powierzchni płyty grzewczej

Ceramika

Kolor powierzchni

Czarny

Kolor ramki

Świadectwa homologacji

AENOR, CE

Długość kabla przyłączeniowego (cm)

150

Kod EAN

4242006274375

Moc przyłączeniowa (W)

3700

Moc przyłączeniowa gazu (W)

Natężenie (A)

Napięcie (V)

220-240

Częstotliwość (Hz)

60; 50

#### Właściwości poboru i połączenia

Utworzono 2021-02-24

Strona 1

# GAGGENAU

CI422101  
Płyta indukcyjna flex serii 400  
Bezramkowa  
Szerokość 38.3 cm  
Do połączenia w zestawie CVL410

Utworzono 2021-02-24  
Strona 2

