



Dostępne kolory
DF480162
W pełni zintegrowana
Wysokość: 81.5 cm

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
1 x spryskiwacz blach do pieczenia.

DF480162
Zmywarka z serii 400
W pełni zintegrowana
Wysokość: 81.5 cm



Optymalna ochrona delikatnego szkła poprzez suszenie w niskiej temperaturze
8 programów z aquasensorem i 5 opcji, w tym Power i Intensywny
Mycie i suszenie w ciągu 57 minut
Intensywne czyszczenie w dolnym koszu przy jednoczesnym zabezpieczeniu szkła w górnym koszu
System koszy Flex, łatwa obsługa
Wyświetlacz TFT
Wskaźnik pozostałego czasu programu wyświetlany na podłodze
Idealnie oświetlone wnętrze
Otwieranie na dotyk to system doskonałej integracji z szafkami bez uchwytów
Bardzo cicha: 43 dB
Klasa efektywności energetycznej A+++

Obsługa
Wyświetlacz ze wskaźnikiem czasu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyśzaczka, wskaźnik dopływu wody. Obsługa za pomocą przycisków sensorowych
Przycisk informujący o wskazówkach dotyczących obsługi.
Programowanie czasu startu do 24 h
Wskaźnik końca pracy.
Pozostały czas do końca programu

Informacje techniczne
Idealnie oświetlone wnętrze
Technologia ochrony szkła Zeolith
Aqua sensor
Sensor załadunku
Automatyczne rozpoznawanie detergentu
Elektroniczna regeneracja
Wymiennik ciepła.
Przepływowy ogrzewacz wody
3-częściowy system samoczyszczących filtrów
Soft lock
Integracja z siecią domową dla usług serwisowych (Home Connect) przez WiFi.
Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

Programy
8 programów: Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensywny 70 °C. Standard Eco 50 °C. Program nocny. Szybki 45 °C (29 min.). Zmywanie wstępne.
5 opcji:
Intensywny.
Power.
Połowa załadunku.
Higiena.
Ekstra suszenie.

Wyposażenie
System koszy Flex, łatwa obsługa.
System górnego kosza Flex: w pełni wysuwalny, regulacja górnego kosza Rackmatic, możliwość regulacji wysokości co 5 cm. 6 elementów składanych. 4 półki na filiżanki. 2 specjalne uchwyty na kieliszki.
System dolnego kosza Flex: 8 elementów składanych. 2 półki na filiżanki. 2 specjalne uchwyty na kieliszki.
Kosz na sztucze.
Specjalne uchwyty na kieliszki.
Maksymalna średnica talerzy (góra / dół): 27/25, 24.5/27.5 lub 22/31 cm.
Pojemność: 12 kompletów naczyń.

Cechy
Nowa klasa efektywności energetycznej D
Pobór energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369)
82
Liczba standardowych kompletów naczyń
12
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369)
9,5
Czas trwania programu Eko (UE 2017/1369)
3:15
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369)
43
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369)
B
Typ budowy
Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm)
0
Wymiary urządzenia (mm)
815 x 598 x 550
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)
815-875 x 600 x 550
Świadectwa homologacji
CE, VDE
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm)
1150
Nóżki o regulowanej wysokości
tak- wszystkie od frontu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm)
60
Regulacja cokołu
Wysokość / głębokość
Masa netto (kg)
51,7
Masa brutto (kg)
54,0
Moc przyłączeniowa (W)
2400
Natężenie (A)
10
Napięcie (V)
220-240
Częstotliwość (Hz)
50; 60
Długość kabla przyłączeniowego (cm)
175
Rodzaj wtyczki
Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm)
165
Długość węża odprowadzającego (cm)
190
Kod EAN
4242006277956
Sposób instalacji
W pełni zintegrowane

Właściwości poboru i połączenia
Utworzono 2022-02-27
Strona 1

Maksymalna pojemność szklanek: 23 kieliszki do wina

Efektywność urządzenia
Klasa efektywności energetycznej A+++ w zakresie klas efektywności energetycznej od A+++ do D.
Zużycie wody od 9.5 l
Zużycie energii od 0.8 kWh
Poziom hałasu: 43 dB (re 1 pW)

Wskazówki projektowe
Regulowana wysokość nóżek
Głębokość cokołu 90 mm
Aby wyświetlić pozostały czas do końca programu, musi zostać zachowana określona grubość cokołu (40mm + grubość frontu meblowego)
Maksymalna wysokość cokołu musi być zmniejszona o 30 mm w celu zapewnienia optymalnego wyświetlania pozostałego czasu do końca programu
Regulacja tylnych nóżek od frontu
Waga drzwi do 8,5 kg
Wymiar frontu meblowego zależy od wysokości cokołu pozostałych mebli
Instalacja i obsługa możliwa również z uchwytem meblowym. System push-to-open pozostaje aktywny

Dane techniczne / Podłączenie
Kabel podłączeniowy z wtyczką
Podłączenie wody, średnica przyłącza 3/4"
Możliwość podłączenia do ciepłej lub zimnej wody.
Pobór mocy w trybie gotowości / sieć 2.0 W.
Zużycie energii w trybie czuwania 0.5 W.
Pobór energii w trybie wyłączenia 0.5 W.
Czas automatycznego czuwania / sieć 2 min.
Czas pozostały do włączenia 0 min.
Sprawdź w instrukcji obsługi jak wyłączyć moduł WiFi

() Wartości z zestawem przedłużającym