



DV461100

szuflada do pakowania próżniowego Seria 400
60 x 14 cm, Antracyt
DV461100

Możliwość zintegrowania we wnęce mebla o wysokości 14 cm

Higieniczna stalowa komora próżniowa, użytkowa wysokość do 95 mm

3 ustawienia w komorze próżniowej, maksymalnie 99%.

3 ustawienia procesu próżniowego poza komorą, maksymalnie 90%

Automatyczne rozpoznanie podłączenia na potrzeby procesu próżniowego poza komorą.

Bez uchwytu

System domykania szuflady

Zastosowanie

Proces próżniowy na potrzeby gotowania Sous-vide.

Proces próżniowy na potrzeby szybkiego marynowania i aromatyzowania.

Proces próżniowy przedłużający termin przechowywania.

Proces próżniowy pojemników próżniowych poza komorą.

Proces próżniowy cieczy w butelkach poza komorą.

Obsługa

Obsługa dotykiem za pomocą przycisków.

Uchwyt wpuszczany na dole frontu szuflady

Wyposażenie

Pojemność netto 7 litrów.

Maksymalny załadunek 10 kg.

Maksymalna wielkość torebki próżniowej S 240 mm x D 350 mm.

3 stopnie pakowania dla 3 różnych torebek o różnej mocy materiału.

Miejsce lakowania, warstwa antyprzyczepna, zdejmowalna.

Pokrywa z bezpiecznego szkła, otwierana automatycznie po zakończeniu procesu próżniowego.

Podwyższana platforma próżniowa 44 mm, wyjowana.

Powierzchnia użytkowa w komorze próżniowej S 210 mm x D 275 mm.

Membrana zapobiegająca przeciekowi podczas procesu próżniowego poza komorą.

Program suszenia dla pompy próżniowej.

Funkcja ostrzegawcza.

Wskazówki projektowe

Front urządzenia wystaje 47 mm poza wnękę zabudowy

Zabudowa BS/BM/CM bezpośrednio nad DV w niszy 59 cm bez pośredniego dna.

Możliwa zabudowa pod blatem roboczym lub w pojedynczej wnęce.

Gniazdko może znajdować się za urządzeniem

Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa 0.32 kW.

Widok z boku DV 461 pod BS, BM, CM

