



Dostępne kolory

VL410111

Szerokość 11 cm

Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym

Wentylacja dolnosąca serii 400
Z ramą do montażu na równi z blatem
Szerokość 11 cm

Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym

Do połączenia z zestawami CVL410 i CVL420

A

Wysoce wydajny system wentylacji na płycie grzewczej
Może być łączony z silnikami Gaggenau BLDC

Wydajność

Poziom mocy zależy od zastosowanego silnika

Wyposażenie

Manualne owtieranie wyciągu
Element zamykający wykonany ze stali szlachetnej, możliwość mycia w zmywarce
Metalowy filtr przeciw tłuszczowemu, możliwość mycia w zmywarce.
Część łącząca kanały wentylacyjne nie dołączona.

Efektywność urządzenia

Wartości odnoszą się do konfiguracji ze zdalną jednostką wentylacyjną AR403122
Przeciętne zużycie energii 53.2 kWh/rok.
Klasa efektywności wentylacji A.
Klasa efektywności oświetlenia -.
Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu C.
Poziom hałasu min. 56 dB / max. 68 dB poziom standardowy.

Wskazówki projektowe

Do połączenia w zestawie CVL 410
Przy instalowaniu okapu pracującego w obiegu otwartym w pomieszczeniu, w którym znajduje się kominiek z kanałem odprowadzającym, linia zasilająca okap musi być wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa.

Dane techniczne / Podłączenie

Kabel przyłączeniowy dł. 2,0 m między elementem wentylacyjnym VL 410 i pokrętelem AA 490.

Cechy

Nazwa linii

Kolor komina

Klasyfikacja

Downdraft

Świadectwa homologacji

CE, Eurasian, VDE

Długość kabla przyłączeniowego (cm)

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)

170mm x 90.0mm x 492mm

Wysokość komina

Wysokość urządzenia, bez komina

Minimalna odległość od płyty elektrycznej

Minimalna odległość od płyty gazowej

Masa netto (kg)

2,8

Rodzaj sterowania

Elektroniczne

Ilość poziomów prędkości

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym

540

Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym

470

Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym

Ilość lamp

Poziom hałasu (db(A) re 1 pW)

68

Średnica wylotu powietrza

150

Materiał filtra przeciw tłuszczowemu

Stal szlachetna z możliwością mycia

Kod EAN

4242006278380

Moc przyłączeniowa (W)

Natężenie (A)

Napięcie (V)

220-240

Częstotliwość (Hz)

50-60

Rodzaj wtyczki

Sposób instalacji

Do zabudowy

Właściwości poboru i połączenia

Utworzono 2022-02-05

Strona 1

Wentylacja dolnosąca serii 400

Z ramą do montażu na równi z blatem

Szerokość 11 cm

Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym

Do połączenia z zestawami CVL410 i CVL420

Utworzono 2022-02-05
Strona 2

