



GM480120

#### Acessórios incluídos

1 x Tigela de vidro  
1 x Grelha

#### Acessórios opcionais

BA010050:  
Termo sonda

BA036106:  
Grelha, fornos 60cm

BA046118:  
Tabuleiro em vidro 60cm

#### Acessórios opcionais

GA301010:  
Prateleira intermediária ajustável, 76cm

forno combinado com micro-ondas Gaggenau Expressive Series  
76 x 45 cm, Dobradiça da porta à direita  
GM480120

- Programas automáticos e recomendações de configuração possibilitam resultados precisos e perfeitos
- Design integrado do interface com uma estética refinada, apresentando um anel flutuante de aço inoxidável e feedback tátil
- Porta de tamanho completo com abertura lateral através de um toque para acesso fácil e ergonómico
- Guarde e aceda a até 30 configurações personalizadas para uma cozedura mais rápida e eficiente
- Design purista com uma base em vidro e aço inoxidável para uma fusão de elegância

#### Destaques

Porta totalmente em vidro sem puxadores e com abertura eletrónica.

Visor totalmente tátil com anel de controlo em aço inoxidável.

Ativação da iluminação e do visor após aproximação do utilizador.

Operação única e combinação de micro-ondas e forno.

Programas automáticos e recomendações de configuração.

Volume líquido 46 litros.

#### Modos de aquecimento / Programas

Operação de micro-ondas com 6 níveis: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.

Funcionamento do forno com 9 modos de aquecimento:

Ar quente de 30 °C a 230 °C, Grelhar + ar quente de 30 °C a 230 °C, Aquecer bebidas, nível max. micro-ondas, Aquecer refeições de 360 W a 600 W, Desidratar de 30 °C a 80 °C, Cozer a baixa temperatura de 30 °C a 90 °C + micro-ondas, Levedar de 30 °C a 50 °C, Manter quente, nível especial do micro-ondas, Descongelar de 90 W a 360 W.

Ar quente e grelhar + ar quente combinado com os níveis do micro-ondas 450, 360, 180 e 90 W.

70 programas (programas automáticos e recomendações de configuração).

Opção para guardar até 30 favoritos.

#### Manuseamento

Porta lateral amortecida com 110 ° ângulo de abertura.

Porta com abertura eletrónica.

Visor totalmente tátil com anel de controlo.

42 idiomas disponíveis.

Deteção de utilizador, distância ajustável.

Textos informativos para informações adicionais.

Guias rápidos com animação para facilitar a interação com o aparelho.

#### Funções

Innowave (tecnologia inverter) para um aquecimento uniforme.

Controlo preciso da temperatura com indicação da temperatura atual.

O grelhador pode ser adicionado brevemente no modo de ar quente para um tom dourado mais intenso.

Conexão para sonda de temperatura interna (sonda de temperatura do forno utilizável).

Possibilidade de programar a abertura automática da porta para o final do tempo para evitar uma cozedura excessiva.

Funções de temporizador: tempo de cozedura, fim do tempo de cozedura, cronómetro.

Temporizador de longo prazo.

A turbina de ventilação de ar quente roda em ambos os sentidos para uma melhor e homogénea distribuição do calor.

Visibilidade óptima dos alimentos graças à iluminação lateral.

2 níveis de prateleiras e opção de colocar os alimentos em acessórios adequados diretamente no piso do compartimento de cozedura.

#### Serviços digitais (Gaggenau Home Connect)

Abertura da porta através de assistente de voz. Controlo e monitorização remotos.

Estimativa do tempo de cozedura ao utilizar a sonda de temperatura interna.

#### Segurança

Segurança para crianças para evitar a ativação ou operação acidental do aparelho.

Bloqueio eletrónico da porta para evitar a abertura involuntária da porta do aparelho.

Desligar de segurança.

Porta com isolamento térmico de vidro triplo.

Sistema de arrefecimento do aparelho com proteção de temperatura.

#### Limpeza

Interior higiénico em aço inoxidável com base em vidro resistente ao calor.

Programa de assistente de limpeza.

#### Notas de planeamento

Prever nicho sem parede traseira.

Sentido de abertura da porta irreversível.

Protrusão da frente do aparelho até ao armário do móvel de 42 mm.

Considere a saliência ao planear instalar gavetas próximas do eletrodoméstico.

Aquando do planeamento de uma solução de canto, tome atenção à abertura lateral da porta e à distância mínima com a parede.

O ângulo de abertura da porta de aproximadamente 110° (no momento da entrega) pode ser reduzido para aproximadamente 97°, se necessário.

A tomada elétrica deve ser acessível e estar localizada fora do nicho de encastre.

#### Dados de ligação

Potência total de ligação 2.65 kW.

Cabo de ligação 1.75 m.

