



#### Cores disponíveis

RC242203

Totalmente integrável

Largura do nicho: 56 cm, altura do nicho: 140 cm

#### Acessórios incluídos

1 x Cesto para garrafas de vinho e champanhe.

#### Acessórios opcionais

RA430100

Recipiente de armazenamento em antracite com tampa transparente

#### RC242203

Compartimento próximo dos 0° C

Totalmente integrável

Largura do nicho: 56 cm, altura do nicho: 140 cm

Frigorífico Serie 200

Duas zonas climáticas incluindo a zona próxima dos 0°C  
Prateleiras de vidro de segurança reguláveis em altura  
Prateleiras da porta com perfil em alumínio  
Volume útil 222 litros  
Sistema de fecho de porta amortizado, suave e controlado

#### Manuseamento

Regulação electrónica da temperatura com visor digital.  
Teclas por sensor.

#### Características técnicas

Refrigeração dinâmica com sistema Multi-Air-Flow.  
Sistema de fecho de porta amortizado integrado, a partir de um ângulo de 20°.  
Alarme em caso de porta aberta ou anomalia.

#### Frigorífico

Volume útil 163 litros.  
4 prateleiras de vidro, 1 totalmente extensível e ajustáveis em altura  
1 Prateleira.  
Cesto para 4 garrafas de vinho/champanhe totalmente extraível.  
1 prateleira na porta com perfil em alumínio para garrafas com suporte para garrafas flexível.  
3 prateleiras da porta com perfil em alumínio.  
Iluminação interior através de elementos integrado de lado.

#### Compartimento perto de 0° C

Volume útil 59 litros.  
Descongelação automática com evaporação da água.  
Regulação da temperatura de + 2° C até + 8° C.  
Gaveta fresh perto de 0°C  
Humidade pode ser ajustada manualmente  
Ideal para frutas e vegetais  
Ideal para carne, peixe e pastelaria

#### Dados de consumo

Consumo de energia: 124 kWh/ano.  
Nível de ruído: 37 db (re 1 pW).

#### Plano de instalação

Dobradiça plana.  
Sentido de abertura da porta à direita, reversível.  
Ângulo de abertura da porta até 115°; com possibilidade de fixar nos 90°.  
Peso máximo do painel da porta: 14 kg.

#### Dados de ligação

Potência total de ligação: 0.09 kW.  
Cabo de ligação de 2.3 m com ficha.  
Classe de eficiência energética A++ numa escala de eficiência energética de A+++ a D.

#### Características

Tipo de construção

Encastrar

Opções do painel da porta

Impossível

Altura (mm)

1397

Largura do produto sem pegas desembalado em mm.

558

Profundidade (mm)

545

Medidas do nicho para instalação(mm)

1400 x 560 x 550

Peso líquido (kg)

52,182

Classificação da ligação (W)

90

Corrente (A)

10

De que lado está montada a porta?

Direita reversível

Voltagem (V)

220-240

Frequência (Hz)

50

Certificados de aprovação

CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm)

230

Classe de Eficiência Energética

Consumo de energia (kWh)

Consumo total de energia anual (kWh/a)

Capacidade líquida do frigorífico (l)

Capacidade líquida do congelador (l)

Capacidade líquida (l) de outro compartimento separado com outra temperatura

Capacidade de congelação (kg)

Autonomia em caso de falha de energia (h)

Número de compressores

1

N.º de circuitos de frio independentes

2

Ventilador interior da secção do frigorífico

Não

Sentido de abertura da porta reversível

Sim

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração

4

Prateleiras para garrafas

Sim

Capacity of Water Tank [l]

Código EAN

4242006233730

Marca

Gaggenua

Nome do produto / Código comercial

RC242203

Categoria do produto

Frigorífico

Classe de Eficiência Energética -

(2010/30/EC)

Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC)

124,00

Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC)

222

Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC)

0

Sistema de descongelação

Não

Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC)

0

Nível de ruído (dB(A) re 1 pW)

37

Classe climática

SN-T

Tipo de instalação

Totalmente integrado

#### Características de consumo e ligação

2021-06-19

# GAGGENAU

RC242203  
Compartimento próximo dos 0° C  
Totalmente integrável  
Largura do nicho: 56 cm, altura do nicho: 140 cm  
Frigorífico Serie 200  
2021-06-19  
Page 2

