



Cores disponíveis

RW282261

Totalmente integrável, com porta em vidro

Largura do nicho: 56 cm, altura do nicho: 177.2 cm

Installation Accessories

RA221311

Frontal da porta em aço inox com pega

RA425110

Pega longa em aço inox

RW282261

Conservador de vinhos Serie 200

Totalmente integrável, com porta em vidro

Largura do nicho: 56 cm, altura do nicho: 177.2 cm

Duas zonas climáticas reguláveis de forma independente
Regulação precisa da temperatura de + 5 °C até + 20 °C
Regulação da humidade
Prateleiras totalmente extraíveis em madeira faia e alumínio
Luz de presença opcional
Funcionamento com pouca vibração
Capacidade para 80 garrafas

Manuseamento

Regulação electrónica da temperatura com visor digital.
Teclas por sensor.
Luz de presença regulável por zona climática.
Intensidade da iluminação interior regulável também com a abertura ou fecho da porta.

Características técnicas

Refrigeração dinâmica com sistema Multi-Air-Flow.
Descongelação automática com evaporação da água.
Sistema de fecho da porta compensado.
Filtro de carvão activo.
Protecção UV.
Alarme em caso de porta aberta ou anomalia.
Bloqueio de segurança.

Características

Capacidade para 80 garrafas (garrafas standard de 0,75 l).
10 prateleiras para garrafas, das quais 8 são extraíveis.
Adequado para armazenar garrafas grandes.
Iluminação LED.
Volume útil 254 litros.

Dados de consumo

Classe de eficiência energética A de uma gama entre A+++ a G.
Consumo de energia: 163 kWh/ano.
Nível de ruído: 35 db (re 1 pW).

Plano de instalação

Dobradiça plana.
Sentido de abertura da porta à direita, reversível.
Pés reguláveis em altura.
Ângulo de abertura da porta até 115°; com possibilidade de fixar nos 90°.
Peso máximo do painel da porta 20 kg.
Espessura do painel da porta min. 16 mm/ máx. 22 mm.
A tomada eléctrica deve ser planeada no exterior do nicho.
Para instalação side by side cada aparelho deve ser planeado no seu próprio nicho.
O conservador de vinhos pode ser combinado com outros aparelhos de refrigeração especificamente (RF287 ou RF282). Para combinar com outros paaprelhos, RT, RC, RB, será necessário uma folga de min. 150 mm entre os aparelho para evitar a condensação.
Nenhum transporte / operação acima do nível do mar 1.500 m.

Dados de ligação

Potência total de ligação 0.130 kW.
Cabo de ligação 2.8 m com ficha.

Características

Tipo de construção

Encastrar

Opções do painel da porta

Possível mas acessório

Altura

1770

Largura do produto sem pegadas desmontado.

557

Profundidade

553

Medidas do nicho para instalação

1772.0 x 560 x 550

Peso líquido

90,000

Classificação da ligação

130

Corrente

10

Ventilador interior da secção do frigorífico

Sim

Voltagem

220-240

Frequência

50

Certificados de aprovação

CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica

280

Tipo de ficha

Ficha Schuko/Gardy c/ terra

Winecooler do consumo de energia (kWh/d)

Consumo de energia por o winecooler do ano

Capacidade bruta total da unidade

289

Número de compressores

1

N.º de circuitos de frio independentes

2

Sentido de abertura da porta reversível

Sim

Interrupção de iluminação no interior

Não

Código EAN

4242006288631

Marca

Gaggenau

Nome do produto / Código comercial

RW282261

Categoria do produto

Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC)

Consumo de energia anual - NOVO (2010/30/EC)

163,00

Capacidade para garrafas de 0,75l

80

Classe climática

SN-ST

Nível de ruído

35

Características de consumo e ligação

2021-09-24

Page 1

GAGGENAU

