



AC200190
Inbyggnadsfläkt serie 200
Rostfritt stål och glas
Bredd 86 cm
Frånlufts-/cirkulationsdrift

Kan byggas in helt osynligt i överskåp
Energisnål, tystgående fläkt
Rimfilter med slätt och lätt rengörigt glasskydd
Dimbart, neutralt vitt LED-lys för ideell belysning av hela hällen
Frånluft eller cirkulation
Energiklass A

Effekt

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/
Intensiv:
Utsugning enligt DIN EN 61591
Ljudnivå enligt EN 60704-3
Ljudeffekt enligt EN 60704-2-13
Odörreduktion för recirkulation enligt EN 61591
Odörreduktion recirkulation 94 %
Frånluft:
610 / 820 m³/h.
64 / 71 dB (A) re 1 pW.
50 / 57 dB (A) re 20 µPa.
Cirkulation:
NO_FEATURE / 790 m³/h.
NO_FEATURE / 77 dB (A) re 1 pW.
NO_FEATURE / 63 dB (A) re 20 µPa.

Utrustning

3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
Fjärrkontroll finns som extra tillbehör
Intervallventilation, 6 min.
Ventilationsläge, 6 min.
Mättningsindikator för fettfilter genom lampa
Metallfettfilter, kan maskindiskas
Filterskydd i glas
Neutral vit LED-belysning (4000 K), dimbar
Belysning 2 x 1 W
Ljusstyrka: 266 Lux
Motor teknik med högeffektiv borstfri DC-motor

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A på en skala från A++ till E
Energiförbrukning 50.2 kWh/år
Ventilationseffektivitetsklass A
Belysningseffektivitet, klass A
Fettfiltreringseffektivitet, klass D
Ljudeffekt vid lägsta hastighet 41 dB / högsta hastighet 64 dB normal modus

Planeringsråd

Kan byggas in helt osynligt i överskåp
Vario-hällar med kraftig produktion av ångor såsom VR/VP bör placeras mitt under fläkten. I det fallet rekommenderas inte cirkulationsdrift
Minsta höjd ovanför gasapparater 65 cm (mer än totaleffekt gas 12 kW min. 70 cm)
Minsta höjd över elektriska apparater 50 cm
Vid installation av fläkt med frånluftsdrift i kök med eldstad behöver fläktens elanslutning en passande huvudbrytare.
Patenterad recirkulationsmodul med aktivt kolfilter vilket kan monteras i överskåpet. Kolfiltret kan bytas från framsidan genom att enkelt dra ut filterhällaren
Dörren på överskåpet måste vara helt öppen för att kunna byta kolfiltret

Anslutningar

Total anslutningseffekt 272 W

Egenskaper

Produktkategori
Färg skorsten
Konstruktion
Traditionell
Säkerhetsmärkning
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
100
Nischmått i mm (H x B x D)
418mm x 836.0mm x 264mm
Höjd på förlängningsdelen (mm)
Höjd utan skorsten (mm)
Minsta avstånd till elektrisk häll
500
Minsta avstånd till gashäll
650
Nettovikt (kg)
8,861
Typ av reglage
Elektronisk
Antal hastigheter
Max. luftflöde (m3/h)
610
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/h)
790.0
Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h)
Luftflöde, intensivläge (m³/h)
820
Antal lampor
2
Buller (dB re 1 pW)
64
Stosdimension, diameter (mm)
120 / 150
Fettfilter, material
Tvättbart aluminium
EAN kod
4242006257712

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Anslutningseffekt (W)
272
Säkring (A)
3
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Elkontakt
jordad stickkontakt
Installationstyp
Inbyggd

skapad den 2020-01-30
Sida 1

Anslutningskabel 1,0 m med jordad stickkontakt

Färgalternativ

AC200190
Rostfritt stål och glas
Bredd 86 cm

Extra tillbehör

AA200510
Fjärrkontroll för inbyggnadsfläkt AC 200
AA210110
1 aktivt kolfilter med högeffektiv luktreduktion tack vare förstorad yta.
För recirkulationsmodul AA 211 812
AA211812
Patenterad recirkulationsmodul med 1 medföljande aktivt kolfilter med högeffektiv luftreduktion tack vare utökad yta

