



Färgalternativ
AC231120
Rostfritt stål och glas
Bredd 120 cm

Extra tillbehör
AA200120
Aktivt kolfilter

AC231120
Takventilation serie 200
Rostfritt stål och glas
Bredd 120 cm
Cirkulationsdrift

Enkel och tidsbesparande montering direkt i taket
Rimfilter med slätt och lättrengörligt glasskydd
Indirekt LED-belysning med dimmer

Effekt

Utrustning
3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
Fjärrkontroll inkluderad
Intervallventilation, 10 min
Ventilationsläge, 6 min.
Mättnadsindikator för kolfilter
Mättningsindikator för fettfilter genom lampa
Metallfettfilter, kan maskindiskas
Aktivt kolfilter är förmonterat i produkten
Aktivt kolfilter kan återanvändas upp till fyra gånger
Inklädnad i rostfritt stål och glasfilterskydd i Gaggenau Silver
Belysningseffekt 2 x LED-ljusramp 6W
Indirekt LED-belysning (4000 K), dimbar
Ljusstyrka: 14 Lux
2 högpresterande motorer

Förbrukningsdata
Ljudeffekt vid lägsta hastighet 57 dB /
högsta hastighet 70 dB normal modus

Planeringsråd
Montering direkt i taket
Det krävs en passande bärande konstruktion för att säkra fläkten.
Montera aldrig fläkten direkt på gipsskiva eller andra lätta byggnadsmaterial
Notera positionen för elektrisk utgång
Rekommenderat minsta avstånd mellan filteröppning och vägg: 50 cm
Minsta höjd ovanför gasapparater 65 cm (mer än totaleffekt gas 12 kW min. 70 cm)
Minsta höjd över elektriska apparater 55 cm
Maximalt avstånd över hällar 150 cm
Förmågan att fånga upp os blir sämre om takfläkten placeras för högt
Hällen bör inte vara bredare än takfläkten
För att få optimal uppfångning av os bör takfläkten som minst täcka hela hällen. Den bör placeras mitt över hällen. Den kan inte kombineras med VR eller VP
Apparatens vikt: 41 kg.

Anslutningar
Total anslutningseffekt 192 W
Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)

Egenskaper
Produktkategori
Färg skorsten
Konstruktion
Traditionell
Säkerhetsmärkning
Australia Standards, CE, G-Mark
Anslutningskabelns längd (cm)
0
Nischmått i mm (H x B x D)
Höjd på förlängningsdelen (mm)
Höjd utan skorsten (mm)
Minsta avstånd till elektrisk häll
550
Minsta avstånd till gashäll
650
Nettovikt (kg)
40,526
Typ av reglage
Elektronisk
Antal hastigheter
Kapacitet frånluft (m³/h)
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h)
850.0
Kapacitet kolfilter (m³/h)
Luftflöde, intensivläge (m³/h)
Antal lampor
2
Buller (dB re 1 pW)
70
Stosdimension, diameter (mm)
150
Fettfilter, material
Tvättbart aluminium
EAN kod
4242006261733

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
192
Säkring (A)
16
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Elkontakt
utan stickkontakt
Installationstyp
Inbyggd

skapad den 2020-09-28
Sida 1

