



Färgalternativ
AD852041
Plast
Stos för DN 150 flatkanal

AD852041
Flatkanalssystem med luftledare
Plast
Stos för DN 150 flatkanal

Medger lång högeffektiv rördragning tack vare mjuk formgivning och hjälpfenor i krökarna
Kompakt inbyggnadshöjd också med kanal DN 150 möjliggör inbyggnad i golvlösningar
Platsbesparande kanallösningar vid par av bänkläkter vid användning av kanal DN 125

Utrustning
För ytterligare detaljer se tabell för ventilationstillbehör.

Planeringsråd
Se till att samtliga rör läggs rakt och med exakta vinklar. Kompensera med 15 ° krökar.
Säkra och täta alla anslutningar med åtslutande tejp.
Kanal DN 125 rekommenderas bara vid anslutning av par av bänkläkter till motorenhet

Egenskaper
Produktmått (H x B x D)
Emballagemått (H x B x D)
165 x 250 x 325
Dimensions of the master case (mm)
Pallmått i cm (H x B xD)
195.0 x 80.0 x 120.0
Antal per förpackningsenhet
Antal per pall
110
Units per layer
Nettovikt
0,5
Bruttovikt
0,5
EAN kod
4242006189440
Max anslutningseffekt
Spänning
Frekvens
Anslutningskabelns längd
Elkontakt
Säkerhetsmärkning

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2022-02-25

Sida 1

