



Färgalternativ
AL400121
ädelstål
Bredd 120 cm

Extra tillbehör
AA400510
Fönsterkontakt

Nödvändiga tillbehör för installation
AD754045
Anslutningsdel för 2 x ø 150 mm runt rör
AD854043
Anslutningsdel för flat kanal, för 2x DN 150
AD854045
Anslutningsdel för flat kanal, för 2x DN 150

Tillbehör för installation
AA010410
Ventilationsgaller recirkulation
AA409431
Möbelstöd för bordsventilation AL 400 120cm
AD704048
Luftsamlare Ø 150 mm runt rör
AD704049
Luftsamlare 150 mm flatkanal

AL400121
Bänkventilation serie 400
ädelstål
Bredd 120 cm
Frånlufts-/recirkulationsdrift
Utan motor



Bänkventilation i teleskoputförande som kan sänkas ned helt när den inte används
Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
Dimbar neutral vit LED-belysning för perfekt upplysning av hela hällen
Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet

Effekt
Effektnivåer beror på vald motorenhet, se tabell i The models and dimensions

Utrustning
3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
Intervallventilation, 6 min.
Ventilationsläge, 6 min.
Mättnadsindikator för fettfilter genom lampa
Kassettmetallfettfilter, kan maskindiskas
Neutral vit planmonterad LED-belysning (3600 K), steglöst dimbar
Belysningseffekt 4 x LED-moduler (varmt ljus)
Ljusstyrka: 191 Lux
Reservlock för att stänga luftutlopp
Inga luftkanaler medföljer

Förbrukningsdata
Förbrukningsdata är för en konfiguration med fläktmotor AR400142
Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.
Energiförbrukning 42.6 kWh/år
Ventilationseffektivitet A
Belysningseffektivitet, klass E
Fettfiltreringseffektivitet, klass C
Ljudeffekt vid lägsta hastighet 44 dB / högsta hastighet 59 dB normal modus

Planeringsråd
Se tabell i The models and dimensions för att finna den passande motorenheten till frånluft eller cirkulationsdrift
Skydda styrenheten till skåpets sidopanel, inte till botten på skåpet eller på köksgolvet
Anslutning till respektive produkt via nätverkskabel
För 4 Vario 200-hällar, 3 Vario 400-hällar eller en hållkombination med bredd upp till 120 cm
Användning av Vario-hällar bara möjligt utan lock
Maximal effekt på hållarna kan vara 18 kW
Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.
Den kvarvarande delen av bänkskivan (min. 50 mm) mellan urskärningarna måste förstärkas med ett bänkskivestöd (använd tillbehören AA 409 401/431)
Ugnar, som inte överstiger tillåtna temperaturer för inbyggnad, kan kombineras med bänkfläkten om inbyggnadssituationen så tillåter.
För att undvika rök vid stekning/grillning se bruksanvisning för VR/VP.

Egenskaper
Produktkategori
Färg skorsten
Konstruktion
Downdraft
Säkerhetsmärkning
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, VDE
Anslutningskabelns längd
170
Nischmått (H x B x D)
540mm x 1140.0mm x 122mm
Höjd på förlängningsdelen
Höjd utan skorsten
540
Minsta avstånd till elektrisk håll
Minsta avstånd till gashäll
Nettovikt
40,5
Typ av reglage
Elektronisk
Antal hastigheter
3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft
620
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation
Kapacitet kolfilter
580
Luftflöde, intensivläge
Antal lampor
4
Buller
59
Stosdimension, diameter
Fettfilter, material
Tvättbart rostfritt stål
EAN kod
4242006240592
Anslutningseffekt
65
Säkring
10
Spänning
230
Frekvens
60; 50
Elkontakt
GB-kontakt med rätvinkl. flatk, jordad stickkontakt, Schweiz-stickkontakt med jordn
Installationstyp
Inbyggd


Förbruknings- och anslutningsfunktioner
skapad den 2022-02-17
Sida 1

Vid installation av frånluftsfläkt och en eldstad med skorsten är det nödvändigt med en passande fönsterkontaktkoppling


Anslutningar
Total anslutningseffekt 65 W.
Anslutningskabel 1.7 m, måste pluggas i
Nätverkskabel 1,2 m

AL400121
Bänkventilation serie 400
ädelstål
Bredd 120 cm
Frånlufts-/recirkulationsdrift
Utan motor
skapad den 2022-02-17
Sida 2


AD 754/854 045 och AD 854 043




AA 010 410 ventilationsgaller




Tvärsnitt




AL 400 anslutningslägen nom. Ø 150



AL 400 plan montering




AL 400 plan urskärning




AL400121
Bänkventilation serie 400
ädelstål
Bredd 120 cm
Frånlufts-/recirkulationsdrift
Utan motor
skapad den 2022-02-17
Sida 3



AA 409 401/431 möbelstöd



Längdsnitt




AL 400 urtag för ovanpåliggande montering




* Alla hållar med urskärningsdjup 492: min. 750

Tvärsnitt underskåp till AL 400 (utan bakstycke) mit AR 413; anslutning underifrån



Mått i mm



Rörkoppling 2 x nom. Ø 150 fram/bak till
Plankanal med AD 854 045
Rundkanal med AD 754 045
Rörkoppling 2 x nom. Ø 150 nedtill
Plankanal med AD 854 043