



AR403122

AA400510:
Fönsterkontakt

Motorenhet Serie 400

AR403122

- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter i Serie 400
- Effektiv BLDC-teknik
- Kompakt och utrymmesbesparande montering i en 10 cm hög sockel
- Lufteffekt enligt EN 61591 - max. 875 m³/t m³/h.
- Ljudnivå beror på inbyggnadssituation
- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter i Serie 400

Effektiv BLDC-teknik

Kompakt och utrymmesbesparande montering i en 10 cm hög sockel

Effekt

Lufteffekt enligt EN 61591 - max. 875 m³/t m³/h.

Ljudnivå beror på inbyggnadssituation

Effektnivåer beror på de motorlösa enheterna, se tabell i Models and Dimensions

Utrustning

3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge

Fläktteknik med högeffektiv, borstlös DC-motor (BLDC)

Förzinkad metallkåpa

Röranslutning för luftintag: 1x Ø 150 mm rund

Röranslutning trycksida: 1x DN 150 flatkanal

Fäste för montering i tak eller på sidan av skåp medföljer

Planeringsråd

Motorenhet i kombination med motorlösa fläktar i Serie 400

Anslutning till respektive produkt via nätverkskabel

Montering i sockeln med urtag för luftkanaler i skåpsockeln

Vid installation av frånluftsfläkt och en eldstad med skorsten är det nödvändigt med en passande fönsterkontaktkoppling

Anslutningar

Total anslutningseffekt 180 W.

Anslutningskabel 1.8 m, måste pluggas i

Nätverkskabel 2 m

