



AR413122

AA413111:

Aktivt kolfilter t AR 413

AA010410:

Ventilationsgaller

Motorenhet Serie 400

AR413122

- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter i Serie 400
 - Effektiv BLDC-teknik
 - Kompakt och utrymmesbesparande montering i en 10 cm hög sockel
 - Lufteffekt enligt EN 61591 - max. 900 m³/t m³/h.
 - Ljudnivå beror på inbyggnadssituation
 - Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter i Serie 400
- Effektiv BLDC-teknik
Kompakt och utrymmesbesparande montering i en 10 cm hög sockel

Effekt

Lufteffekt enligt EN 61591 - max. 900 m³/t m³/h.
Ljudnivå beror på inbyggnadssituation
Effektnivåer beror på de motorlösa enheterna, se tabell i Models and Dimensions

Utrustning

3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge
Fläktteknik med högeffektiv, borstlös DC-motor (BLDC)
Förzinkad metallkåpa
Röranslutning för luftintag: 1x ø 150 mm rund
Fäste för montering i tak eller på sidan av skåp medföljer
2 aktiva kolfilter medföljer
Filtret passar till matlagning med fisk och skaldjur på grund av speciell behandling
Filterutbyte: 1 år, beroende på matlagningsfrekvens

Planeringsråd

Motorenhet i kombination med motorlösa fläktar i Serie 400
Anslutning till respektive produkt via nätverkskabel
Montering i sockeln med urtag för luftkanaler i skåpsockeln
Filterbytesintervall: 1-1,5 år, beroende på mängd matlagning. Det måste vara möjligt att ta bort sockel för att kunna byta filter. Rekommenderat avstånd från filteröppning till skåpvägg om det inte finns ett ventilationsgaller direkt i fronten: 15 cm

Anslutningar

Total anslutningseffekt 180 W.
Anslutningskabel 1.8 m, måste pluggas i
Nätverkskabel 2 m

