



Färgalternativ
AW230120 ädelstål
Bredd 120 cm

Extra tillbehör
AA200110 1 aktivt kolfilter med hög osuppfångningsförmåga tack vare utökad yta. För recirkulationsmodul AA 200 812/816, AA010811/AA012811
AA200812 Recirkulationsmodul inklusive 1 aktivt kolfilter med högeffektiv luktreduktion tack vare förstorad yta

Tillbehör för installation
AD200322 Luftkanalsförlängning i ädelstål Längd: 1000 mm
AD200392 Tackrage för luftkanaler Ädelstål

AW230120
Vägghängande fläkt serie 200
ädelstål
Bredd 120 cm
Frånlufts-/cirkulationsdrift
Levereras med kanal

Klassisk Gaggenau-design
Högpresterande ventilation av
matlagningsos
Energisnål, tystgående fläkt
Patenteterad filterteknik med
högeffektiv fettuppfångningsförmåga
Rimventilationsfilter med en slät och
enkelt rengjord undersida i stål
Funktion för automatisk sensorstyrd
effektjustering beroende på mängd
av matos
Dimbart, neutralt vitt LED-lys för
ideell belysning av hela hällen
Frånluft eller cirkulation
Recirkuleringsmodul med aktivt
kolfilter (extra tillbehör): Tyst och
högeffektiv recirkulationslösning
(CleanAir-teknik) med
odöruppfångning jämförbar med
frånluft, och långa utbytesintervall

Effekt
Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/
Intensiv:
Utsugning enligt DIN EN 61591
Ljudnivå enligt EN 60704-3
Ljudeffekt enligt EN 60704-2-13
Odörreduktion för recirkulation enligt
EN 61591
Frånluft:
600 / 800 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
50 / 56 dB (A) re 20 µPa.
Cirkulation:
NO_FEATURE / 460 m³/h.
NO_FEATURE / 68 dB (A) re 1 pW.
NO_FEATURE / 54 dB (A) re 20 µPa.
95% luktreducering vid cirkulationsdrift

Utrustning
3 elektroniskt styrda effektlägen och 1
intensivläge
Automatik med sensorstyrt
ventilationsläge
Mättningsindikator för fettfilter genom
lampa
Patenterad rimventilationsfilter, kan
maskindiskas
Neutral vit LED-belysning (3600 K),
steglöst dimbar
Belysningseffekt 4 x LED-moduler
(varmt ljus)
Ljusstyrka: 929 Lux
Motorteknik med högeffektiv borstfri
DC-motor
Luftflödesoptimerad insida för effektiv
luftcirkulation
Enkelt monteringssystem för enkel
installation och anpassning
Kallrasskydd ingår

Förbrukningsdata
Energieffektivitetsklass A på en skala
från A++ till E
Energiförbrukning 45.5 kWh/år
Ventilationseffektivitetsklass A
Belysningseffektivitet, klass
A
Fettfiltreringseffektivitet, klass
B
Ljudeffekt vid lägsta hastighet 43 dB /
högsta hastighet 64 dB normal modus

Planeringsråd

Egenskaper
Produktkategori
Färg skorsten
Konstruktion
Skorsten
Säkerhetsmärkning
CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
130
Nischmått i mm (H x B x D)
Höjd på förlängningsdelen (mm)
582-864
Höjd utan skorsten (mm)
90
Minsta avstånd till elektrisk håll
550
Minsta avstånd till gashäll
650
Nettovikt (kg)
26,750
Typ av reglage
Elektronisk
Antal hastigheter
Max. luftflöde (m3/h)
634
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/h)
460.0
Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h)
Luftflöde, intensivläge (m³/h)
800
Antal lampor
4
Buller (dB re 1 pW)
64
Stosdimension, diameter (mm)
150 / 120
Fettfilter, material
Tvättbart rostfritt stål
EAN kod
4242006238759

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
280
Säkring (A)
10
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
60; 50
Elkontakt
jordad stickkontakt
Installationstyp
Väggmonterad

skapad den 2020-02-19
Sida 1

Paketet inkluderar den tvådelade
kanalen med dimensioner från 582
mm till 864 mm. Anpassningar till
planeringssituationen kan göras
genom att använda den speciella
luftkanalsförlängningen AD 200 322
eller genom att förkorta den nedre
delen av teleskopkanalen. Speciella
kanaler finns på förfrågan
Minsta höjd ovanför gasapparater 65
cm (mer än totaleffekt gas 12 kW min.
70 cm)
Minsta höjd över elektriska apparater
55 cm
Recirkulationsmodulen med aktivt
kolfilter kan monteras på den externa
kanalen eller teleskopkanalen
Vid installation av frånluftsfläkt
och en eldstad med skorsten är
det nödvändigt med en passande
fönsterkontaktkoppling

Anslutningar
Total anslutningseffekt 280 W
Anslutningskabel 1,3 m med jordad
stickkontakt

