



Färgalternativ
AW561191
aluminiumlackerad med glasintäckning
Bredd 90 cm
AW560191
rostfritt stål med glasintäckning
Bredd 90 cm

Tillbehör som medföljer
1 x Glashylla.

Produktvarianter
AW560191
Vägghängande fläkt
rostfritt stål med glasintäckning
Bredd 90 cm
för frånlufts-/cirkulationsdrift

AW561191
Vägghängande fläkt
aluminiumlackerad med glasintäckning
Bredd 90 cm
för frånlufts-/cirkulationsdrift

USP
Utdragbart hölje. Fångar också upp matoset från de främre plattorna, men bara när det är nödvändigt
Frånluft- eller cirkulationsdrift, högt effektiv ventilering i varje fläktläge
Som tillval ovanliggande glasplatta

Effekt
Max utsugningseffekt vid ø 150 mm friblåsande: 710 m³/h.
Max utsugningseffekt enligt DIN EN 61591: Frånluft 700 m³/h. Cirkulation 480 m³/h.
Ljudnivå vid ø 150 mm: Frånluft 49 db(A).
Ljudnivå enligt DIN EN 60704 vid ø 150: Frånluft : 63 dB (re 1 pW). Cirkulation: 70 dB (re 1 pW) .

Utrustning
3 elektroniskt styrda effektlägen. Intensivläge.
Intervallventilation.
Ventilationsläge.
Mättningsindikator för fettfilter genom lampa.
Kassettmetallfettfilter, kan maskindiskas
Halogenbelysning 4 x 20 W med Soft-Light (dimmer).
Inställbart utdragsändläge: 65/60/55 cm.

Planeringsråd
Beräkning av frånluftssträckan, se www.gaggenau.com: Rodun online.
Minsta höjd över gasapparater: 65 cm.
Minsta höjd över elektriska apparater: 55 cm.
Sidoavlopp, så nära som möjligt till fläktens underkant (rörmitt): 50 cm.
Montera vägguttaget dolt bakom ventilationssskorstenen.
Vikt 27 - 45 kg.
Rekommendation för specialanpassade rostfria detaljer, som måste svetsas och överslipas: borstning Korn 280.
Rekommendation för specialanpassade aluminiumsdetaljer: RAL 9006 vit aluminium.
Ytor: Ädelstål 1.4016 slipad och borstad IIc.
Vid installation av fläkt med frånluftsdift i kök med eldstad behöver fläktens elanslutning en passande huvudbrytare.
Ovanstående mått hänförs sig till avståndet 1,60 m från golv till fläktens underkant. För andra monteringshöjder måste mätten räknas om: Arbetsbänknivå + minimiavstånd + kåpa med kanal.

Anslutningar
Total anslutningseffekt 295 W.
Anslutningskabel 1,3 m med jordad stickkontakt.

Egenskaper
Produktkategori
Färg skorsten
aluminium
Konstruktion
Skorsten
Säkerhetsmärkning
CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
130
Nischmått i mm (H x B x D)
Höjd på förlängningsdelen (mm)
Höjd utan skorsten (mm)
73
Minsta avstånd till elektrisk håll
550
Minsta avstånd till gashäll
650
Nettovikt (kg)
29,795
Typ av reglage
Elektronisk
Antal hastigheter
Max. luftflöde (m3/h)
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/h)
480
Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h)
400
Luftflöde, intensivläge (m³/h)
700
Antal lampor
4
Buller (dB re 1 pW)
Stosdimension, diameter (mm)
120 / 150
Fettfilter, material
Tvättbart aluminium
EAN kod
4242006151157

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
295
Säkring (A)
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Elkontakt
jordad stickkontakt
Installationstyp
Väggmonterad

skapad den 2019-11-09
Sida 1