



Färgalternativ
BOP210101
Hel glaslucka i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
BOP210111
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm
BOP210131
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer
1 x Bakplåt.
emalj.
tål pyrolysis.
1 x Grillgaller.
1 x Grillpanna.

Extra tillbehör
BA036102
Grillgaller, förkromat
BA046115
Långpanna i glas
BA056115
Värmeelement för baksten och
Gastronom stekgryta
BA056130
Baksten
BA216102
Teleskopiska utdragsskenor, fyra nivåer
BA226102
Grillpanna, emaljerad
BA226112
Bakplåt, emaljerad
BS020002
Pizzaspade, 2-pack

Produktvarianter
BOP211101
Ugn Serie 200
Hel glaslucka i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Vänsterhängd

BOP210101
Ugn Serie 200
Hel glaslucka i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Högerhängd

Planmontering
9 uppvärmningsmetoder med
bakstensfunktion
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 50
°C - 300 °C
Nettovolym 76 liter
Energieffektivitetsklass A på en skala
från A+++ till D

Uppvärmningsmetoder
Varmluft
Eco varmluft
Över- och undervärme
Övervärme
Undervärme
Varmluft och undervärme
Grill med stor grillyta + varmluft
Grill med stor grillyta
Bakstensfunktion

Betjäning
Styrning med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med
öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning
Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid,
färdigtid, korttidstimer, stoppur,
långtidstimer
60 W halogenbelysning upptill
Kromade sidogaller för plåter, 4 nivåer

Säkerhet
Värmeisolerad lucka med trippelt glas
Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshöljet med
temperaturskydd

Rengöring
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd
Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Luckans front sticker ut 21 mm från
köksstommen
Den yttre kanten på handtaget
sticker ut 72 mm från hålrummet i
inbyggnadsskåpet
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan
och skåppanelen är 5 mm
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när
lådor vid sidan av ugnen ska öppnas
Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans
öppningsvinkel på 110°
För montering under spishällar:
Avstånd mellan spishällens undersida
och den övre kanten på ugnsutrymmet:
minst 15 mm. Hänsyn måste tas till
monterings-anvisningarna för spishäll
(framförallt gällande ventilation,
anslutning till gas/el)
För att få ett installationsdjup på 550
mm måste anslutningskabeln följa den
vinklade kanten på höljets nedre högra
hörn
Eluttaget måste placeras utanför
nischen för inbyggnad

Anslutningar
Total anslutningseffekt 3,7 kW
Tänk på att elkabel ska monteras
(medföljer ej)

Egenskaper
Färg / Material, front
antracit
Konstruktion
Inbyggd
Integrerat ugnrensningssystem
Saknas
Nischmått i mm (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmått i mm (H x B x D)
595 x 590 x 547
Emballagemått (H x B x D) (mm)
780 x 760 x 680
Panelmaterial
utan panel
Material i luckan
glas
Nettovikt (kg)
50,661
Nettovolym ugn (l)
76
Ugnsfunktioner
Bakstensfunktion, Hot Air-Eco, Stor
grill, Undervärme, Varmluft, Varmluft
och 1/1 undervärme, Varmluftsgrill,
Över-/undervärme, Övervärme
Material i ugnsutrymmet
Emaljerat
Temperaturreglering
Elektronisk
Antal lampor
1
Säkerhetsmärkning
Australia Standards, CE, Eurasian, G-
Mark, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
EAN kod
4242006242770

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner
Antal hålrum - NY (2010/30/EC)
1
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC)
A
Energiförbrukning per cykel,
konventionell - NY (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energiförbrukning per cykel, forcerad
luftkonvektion - NY (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)
95,4
Anslutningseffekt (W)
3700
Säkring (A)
16
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Elkontakt
fast anslutning, utan stickkontakt
skapad den 2019-09-24
Sida 1

BOP210101
Ugn Serie 200
Hel glaslucka i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Högerhängd

skapad den 2019-09-24
Sida 2

