



BOP210111

Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt
emalj
tål pyrolys
1 x Grillgaller
1 x Grillpanna

Extra tillbehör

BA036102:
Grillgaller f ugn BOP 21.

BA046115:
Glaslångpanna f 60cm ugn

BA056115:
Värmeelement för 60cm BO/P ugn

BA056130:
Baksten för ugn BOP 21.

BA216102:
Teleskoputdrag för BOP 21.

BA226102:
Grillpanna f ugn BOP 21.

BA226112:
Bakplåt f ugn BOP 21.

BS020002:
Pizzaspade, 2-pack

Extra tillbehör

Built-in oven 200 series
60 x 60 cm, door hinge: right, Gaggenau
Metallic
BOP210111

Planmontering

9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 50 °C - 300 °C
Nettovolym 76 liter
Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

Uppvärmningsmetoder

Varmluft Eco varmluft Över- och undervärme
Övervärme Undervärme Varmluft och
undervärme Grill med stor grillyta + varmluft Grill
med stor grillyta Bakstensfunktion

Betjäning

Styrning med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med
öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid,
korttidstimer, stoppur, långtidstimer
60 W halogenbelysning upptill
Kromade sidogaller för plåter, 4 nivåer

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med trippelt glas
Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhängningsbar
Luckans front sticker ut 21 mm från
köksstommen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm
från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och
skåppanelen är 5 mm
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid
sidan av ugnen ska öppnas
Vid hörnlösning – tänk på ugnsluckans
öppningsvinkel på 110°
För montering under spishällar: Avstånd mellan
spishällens undersida och den övre kanten på
ugnsutrymmet: minst 15 mm. Hänsyn måste tas
till monterings-anvisningarna för spishäll
(framförallt gällande ventilation, anslutning till
gas/el)
För att få ett installationsdjup på 550 mm måste
anslutningskabeln följa den vinklade kanten på
höljets nedre högra hörn
Eluttaget måste placeras utanför nischen för
inbyggnad

Anslutningar

Total anslutningseffekt 3.7 kW
Tänk på att elkabel ska monteras (medföljer ej)

