



Färgalternativ

BOP211101
Hel glaslucka i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
BOP211111
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm
BOP211131
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåt.
emalj.
tål pyrolysis.
1 x Grillgaller.
1 x Grillpanna.

Extra tillbehör

BA036102
Grillgaller, förkromat
BA046115
Långpanna i glas
BA056115
Värmeelement för baksten och
Gastronorm stekgryta
BA056130
Baksten
BA216102
Teleskopiska utdragsskenor, fyra nivåer
BA226102
Grillpanna, emaljerad
BA226112
Bakplåt, emaljerad
BS020002
Pizzaspade, 2-pack

Produktvarianter

BOP210101
Ugn Serie 200
Hel glaslucka i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Högerhängd

BOP211101
Ugn Serie 200
Hel glaslucka i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Vänsterhängd

Planmontering
9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 50 °C - 300 °C
Nettovolym 76 liter
Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

Uppvärmningsmetoder

Varmluft
Eco varmluft
Över- och undervärme
Övervärme
Undervärme
Varmluft och undervärme
Grill med stor grilllyta + varmluft
Grill med stor grilllyta
Bakstensfunktion

Betjäning

Styrning med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer
60 W halogenbelysning upptill
Kromade sidogaller för plåter, 4 nivåer

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med trippelt glas
Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Luckans front sticker ut 21 mm från köksstommen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas
Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°
För montering under spishällar:
Avstånd mellan spishällens undersida och den övre kanten på ugnsutrymmet: minst 15 mm. Hänsyn måste tas till monterings-anvisningarna för spishäll (framförallt gällande ventilation, anslutning till gas/el)
För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn
Eluttaget måste placeras utanför nischen för inbyggnad

Anslutningar

Total anslutningseffekt 3,7 kW
Tänk på att elkabel ska monteras (medföljer ej)

Egenskaper

Färg / Material, front
antracit
Konstruktion
Inbyggd
Integrerat ugnrensningssystem
Saknas
Nischmått i mm (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmått i mm (H x B x D)
595 x 590 x 547
Emballagemått (H x B x D) (mm)
780 x 760 x 680
Panelmaterial
utan panel
Material i luckan
glas
Nettovikt (kg)
51,121
Nettovolym ugn (l)
76
Ugnsfunktioner
Bakstensfunktion, Hot Air-Eco, Stor grill, Undervärme, Varmluft, Varmluft och 1/1 undervärme, Varmluftsgill, Över-/undervärme, Övervärme
Material i ugnsutrymmet
Emaljerat
Temperaturreglering
Elektronisk
Antal lampor
1
Säkerhetsmärkning
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
4242006242787

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Antal hålrum - NY (2010/30/EC)
1
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC)
A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
0,83
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)
95,4
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
95,4
Anslutningseffekt (W)
3700
Säkring (A)
16
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Elkontakt
fast anslutning, utan stickkontakt
skapad den 2019-09-24
Sida 1

BOP211101
Ugn Serie 200
Hel glaslucka i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Vänsterhängd

skapad den 2019-09-24
Sida 2

