



Färgalternativ

BOP241111
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm
BOP241101
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
BOP241131
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåt.
emalj.
tål pyrolysis.
1 x Långpanna i glas.
1 x Grillgaller.
1 x Stektermometer.

Extra tillbehör

BA016105
Utdragshylla
BA026115
Bakplåt, emaljerad
BA036105
Grillgaller, förkromat
BA046115
Långpanna i glas
BA056115
Värmeelement för baksten och
Gastronorm stekgryta
BA056133
Baksten
BA226105
Grillpanna, emaljerad
BS020002
Pizzaspade, 2-pack
GN340230
Gastronorm stekgryta i gjuten
aluminium

Produktvarianter

BOP240111
Ugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm

BOP241111
Ugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm

Planmontering
13 uppvärmningsmetoder
med stektermometer och
bakstensfunktion
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 30
°C - 300 °C
Nettovolym 76 liter
Energieffektivitetsklass A på en skala
från A+++ till D

Uppvärmningsmetoder

Varmluft Eco varmluft Över- och
undervärme Övervärme Undervärme
Varmluft och undervärme Grill med
stor grillyta och varmluft Grill med stor
grillyta Kompaktgrill Bakstensfunktion
Stekgrytefunktion Degjäsning Upptining

Betjäning

Styrning med vred och TFT-pekskärm
Möjlighet att spara individuella recept
(inkl. stektermometer)
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med
öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Stektermometer med automatisk
avstängning
Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid,
färdigtid, korttids timer, stoppur,
långtids timer
60 W halogenbelysning upptill
Kromade sidogaller för plåter, 4 nivåer

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med trippelt glas
Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshåljet med
temperaturskydd

Rengöring

Bakvägg och tak med katalytisk
specialbeläggning
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften
Fettfilter framför varmluftsfläkten.

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Luckans front sticker ut 21 mm från
köksstommen
Den yttre kanten på handtaget
sticker ut 72 mm från hålrummet i
inbyggnadsskåpet
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan
och skåppanelen är 5 mm
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när
lådor vid sidan av ugnen ska öppnas
Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans
öppningsvinkel på 110°
För montering under hållar: Avstånd
mellan hållens undersida och den
övre kanten på ugnsutrymmet: minst
15 mm. Hänsyn måste tas till hållens
monteringsanvisning (framförallt
gällande ventilation, anslutning till gas/
el)
För att få ett installationsdjup på 550
mm måste anslutningskabeln följa den
vinklade kanten på höljets nedre högra
hörn
Eluttaget måste placeras utanför
nischen för inbyggnad

Anslutningar

Total anslutningseffekt 3.7 kW
Tänk på att elkabel ska monteras
(medföljer ej)

Egenskaper
Färg / Material, front
rostfritt stål
Konstruktion
Inbyggd
Integrerat ugnsrengöringssystem
Saknas
Nischmått i mm (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmått i mm (H x B x D)
595 x 590 x 547
Emballagemått (H x B x D) (mm)
780 x 760 x 680
Panelmaterial
Material i luckan
glas
Nettovikt (kg)
51,904
Nettovolym ugn (l)
76
Ugnsfunktioner
Bakstensfunktion, Hot Air- Eco, Jäsningsläge, Liten grill, Ovalzonsfunktion, Stor grill, Undervärme, Upptining, Varmluft, Varmluftsgrill, Över-/undervärme, Övervärme
Material i ugnsutrymmet
Temperaturreglering
Elektronisk
Antal lampor
1
Säkerhetsmärkning
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
EAN kod
4242006242633

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Antal hålrum - NY (2010/30/EC)
1
Energiklass
A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)
95,4
Anslutningseffekt (W)
3700
Säkring (A)
16
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
60; 50
Elkontakt
fast anslutning, utan stickkontakt
skapad den 2020-07-13
Sida 1

Sida 2

