



BOP241131

Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt
emalj
tål pyrolys
1 x Långpanna i glas
1 x Grillgaller
1 x Stektermometer

Extra tillbehör

BA016105:
Teleskoputdrag BO 60cm, BOP (ikke BOP21)

BA026115:
Bakplåt för BO/ BOP 60cm ugn (ej BOP21)

BA036105:
Grillgaller för BO/ BOP 60cm ugn

BA046115:
Glaslångpanna f 60cm ugn

BA056115:
Värmeelement för 60cm BO/P ugn

BA056133:
Baksten för 60 cm ugn BO/P (ej BOP21)

BA226105:
Grillpanna för BO/ BOP 60 cm ugnar

BS020002:
Pizzaspade, 2-pack

GN340230:
Stekgryta GN 2/3

Extra tillbehör

Built-in oven 200 series
60 x 60 cm, door hinge: left, silver
BOP241131

Planmontering

13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 30 °C - 300 °C
Nettovolym 76 liter
Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

Uppvärmningsmetoder

Varmluft Eco varmluft Över- och undervärme
Övervärme Undervärme Varmluft och undervärme Grill med stor grillyta och varmluft
Grill med stor grillyta Kompaktgrill
Bakstensfunktion Stekgrytefunktion Degjäsning
Upptining

Betjäning

Styrning med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Stektermometer med automatisk avstängning
Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer
60 W halogenbelysning upptill
Kromade sidogaller för plåter, 4 nivåer

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med trippelt glas
Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Bakvägg och tak med katalytisk specialbeläggning
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften
Fettfilter framför varmluftsfläkten.

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Luckans front sticker ut 21 mm från köksstommen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas
Vid hörnlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°
För montering under hällar: Avstånd mellan hällens undersida och den övre kanten på ugnsutrymmet: minst 15 mm. Hänsyn måste tas till hällens monteringsanvisning (framförallt gällande ventilation, anslutning till gas/el)

För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn
Eluttaget måste placeras utanför nischen för inbyggnad

Anslutningar

Total anslutningseffekt 3.7 kW
Tänk på att elkabel ska monteras (medföljer ej)

