



#### Färgalternativ

**BX480111**  
Heltäckande glasdörr med ädelstål  
Bredd 76 cm

#### Tillbehör som medföljer

2 x Bakplåt.  
emalj.  
tål pyrolyt.  
1 x Roterande grillspett.  
2 x Grillgaller.  
2 x Grillpanna med galler.  
1 x Stektermometer.

#### Extra tillbehör

**BA018105**  
Utdragshylla  
**BA028115**  
Bakplåt, emaljerad  
**BA038105**  
Grillgaller, förkromat  
**BA058115**  
Värmelement för baksten och  
Gastronorm stekgryta  
**BA058133**  
Baksten  
**BS020002**  
Pizzaspade, 2-pack  
**GN340230**  
Gastronorm stekgryta i gjuten  
aluminium

#### Produktvarianter

**BX481111**  
Dubbelugn Serie 400  
Heltäckande glasdörr med ädelstål  
Bredd 76 cm  
Betjäning centrerad till mitten

**BX480111**  
Dubbelugn Serie 400  
Heltäckande glasdörr med ädelstål  
Bredd 76 cm  
Betjäning centrerad till mitten

**Pyrolytisk självrengöring**  
17 uppvärmningsmetoder med  
stektermometer, roterande grillspett  
och bakstensfunktion  
TFT-pekskärm  
Elektronisk temperaturreglering 30  
°C - 300 °C  
Nettovolym 2 x 110 liter  
Energieffektivitetsklass A på en skala  
från A+++ till D

#### Uppvärmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Över- och  
undervärme Över- och 1/3 undervärme  
Övervärme 1/3 över- och undervärme  
Undervärme Varmluft och undervärme  
Varmluft och 1/3 undervärme Grill med  
stor grilllyta och varmluft Grill med stor  
grilllyta Kompaktgrill Bakstensfunktion  
Stekgrytefunktion Degjäsning Upptining  
Varmhållning

#### Betjäning

Styrning med vred och TFT-pekskärm  
Klartextdisplay med 52 språk  
Informationsknapp med användarhjälp  
Sidohängd lucka med öppningsvinkel  
upp till 180°

#### Utrustning

Stektermometer med automatisk  
frånkoppling (undre ugn)  
Roterande grillspett (undre ugn)  
Uttag för baksten  
Visning av aktuell temperatur  
Snabbuppvärmning  
Timerfunktioner: tillagningstid,  
färdigtid, korttidstimer, stoppur,  
långtidstimer  
60 W halogenbelysning upptill  
10 W halogenbelysning på sidan  
Emaljerade ugnstegar med 5 nivåer,  
pyrolytbeständiga

#### Säkerhet

Värmeisolerad lucka med fyrubbla  
glas  
Barnsäkring  
Säkerhetsavstängning  
Kylsystem för ugnshöljet med  
temperaturskydd

#### Rengöring

Pyrolytisk självrengöring  
Gaggenau emalj  
Katalysator för rening av ugnsluften

#### Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar  
Luckans front sticker ut 47 mm från  
köksstommen  
Den yttersta delen av handtaget sticker  
ut 94 mm från köksstommen  
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när  
lådor vid sidan av ugnen ska öppnas  
Vid hörlösning tänk på minst 90°  
dörröppningsvinkel  
För att få ett monteringsdjup på 550  
mm måste anslutningskabeln följa den  
vinklade kanten på höljets nedre högra  
hörn  
Eluttaget måste placeras utanför  
nischen för inbyggnad

#### Anslutningar

Total anslutningseffekt 9.2 kW  
Tänk på att elkabel ska monteras  
(medföljer ej)

#### Egenskaper

Färg / Material, front  
rostfritt stål  
Konstruktion  
Inbyggd  
Integrerat ugnrengöringssystem  
Produktmått i mm (H x B x D)  
1428 x 752 x 547  
Emballagemått (H x B x D) (mm)  
1765 x 755 x 840  
Panelmaterial  
aluminium  
Material i luckan  
glas  
Nettovikt (kg)  
162,010  
Nettovolym ugn (l)  
110  
Ugnsfunktioner  
Bakstensfunktion, Hot Air-  
Eco, Jäsningsslåge, Liten grill,  
Ovalzonsfunktion, Stor grill,  
Undervärme, Upptining, varmhållning,  
Varmluft, Varmluftsg Grill, Över-/  
undervärme, Övervärme  
Material i ugnsutrymmet  
Rostfritt  
Temperaturreglering  
Elektronisk  
Antal lampor  
2  
Säkerhetsmärkning  
Australia Standards, CE, Ukraine, VDE  
Anslutningskabellens längd (cm)  
EAN kod  
4242006241889

#### Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Energiklass  
A  
Energiförbrukning per cykel,  
konventionell - NY (2010/30/EC)  
1,53  
Energy consumption gas oven per cycle  
conventional (2010/30/EC)  
Energiförbrukning per cykel, forcerad  
luftkonvektion - NY (2010/30/EC)  
0,96  
Energy consumption gas oven per cycle  
forced air convection (2010/30/EC)  
A  
Energy consumption per cycle  
conventional - cavity 2 (2010/30/EC)  
1,53  
Energy consumption gas oven per cycle  
conventional - cavity 2 - NEW (2010/30/  
EC)  
Energy consumption per cycle forced  
air convection - cavity 2 (2010/30/EC)  
1,08  
Energy consumption gas oven per  
cycle forced air convection - cavity 2  
(2010/30/EC)  
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)  
95,0  
Energy efficiency index cavity 2  
(2010/30/EC)  
106,9  
Anslutningseffekt (W)  
9200  
Säkring (A)  
Spänning (V)  
220-240  
Frekvens (Hz)  
50  
Elkontakt  
fast anslutning, utan stickkontakt  
skapad den 2020-07-02  
Sida 1

BX480111  
Dubbelugn Serie 400  
Heltäckande glasdörr med ädelstål  
Bredd 76 cm  
Betjäning centrerad till mitten

---

skapad den 2020-07-02  
Sida 2

