



Färgalternativ

BX481111
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 76 cm

Tillbehör som medföljer

2 x Bakplåt.
emalj.
tål pyrolyt.
1 x Roterande grillspett.
2 x Grillgaller.
2 x Grillpanna med galler.
1 x Stektermometer.

Extra tillbehör

BA018105
Utdragshylla
BA028115
Bakplåt, emaljerad
BA038105
Grillgaller, förkromat
BA058115
Värmelement för baksten och
Gastronorm stekgryta
BA058133
Baksten
BS020002
Pizzaspade, 2-pack
GN340230
Gastronorm stekgryta i gjuten
aluminium

Produktvarianter

BX480111
Dubbelugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 76 cm
Betjäning centrerad till mitten

BX481111
Dubbelugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 76 cm
Betjäning centrerad till mitten

Pyrolytisk självrengöring
17 uppvärmningsmetoder med
stektermometer, roterande grillspett
och bakstensfunktion
TFT-pekskärm
Elektronisk temperaturreglering 30
°C - 300 °C
Nettovolym 2 x 110 liter
Energieffektivitetsklass A på en skala
från A+++ till D

Uppvärmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Över- och
undervärme Över- och 1/3 undervärme
Övervärme 1/3 över- och undervärme
Undervärme Varmluft och undervärme
Varmluft och 1/3 undervärme Grill med
stor grilllyta och varmluft Grill med stor
grilllyta Kompaktgrill Bakstensfunktion
Stekgrytefunktion Degjäsning Upptining
Varmhållning

Betjäning

Styrning med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Sidohängd lucka med öppningsvinkel
upp till 180°

Utrustning

Stektermometer med automatisk
frånkoppling (undre ugn)
Roterande grillspett (undre ugn)
Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid,
färdigtid, korttidstimer, stoppur,
långtidstimer
60 W halogenbelysning upptill
10 W halogenbelysning på sidan
Emaljerade ugnstegar med 5 nivåer,
pyrolytbeständiga

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med fyrdubbla
glas
Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshöljet med
temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Luckans front sticker ut 47 mm från
köksstommen
Den yttersta delen av handtaget sticker
ut 94 mm från köksstommen
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när
lådor vid sidan av ugnen ska öppnas
Vid hörnlösning tänk på minst 90°
dörröppningsvinkel
För att få ett monteringsdjup på 550
mm måste anslutningskabeln följa den
vinklade kanten på höljets nedre högra
hörn
Eluttaget måste placeras utanför
nischen för inbyggnad

Anslutningar

Total anslutningseffekt 9.2 kW
Tänk på att elkabel ska monteras
(medföljer ej)

Egenskaper

Färg / Material, front
rostfritt stål
Konstruktion
Inbyggd
Integrerat ugnrengöringssystem
Produktmått i mm (H x B x D)
1428 x 752 x 547
Emballagemått (H x B x D) (mm)
1765 x 755 x 840
Panelmaterial
aluminium
Material i luckan
glas
Nettovikt (kg)
160,910
Nettovolym ugn (l)
110
Ugnsfunktioner
Bakstensfunktion, Hot Air-
Eco, Jäsningsslåge, Liten grill,
Ovalzonsfunktion, Stor grill,
Undervärme, Upptining, varmhållning,
Varmluft, Varmluftsg Grill, Över-/
undervärme, Övervärme
Material i ugnsutrymmet
Rostfritt
Temperaturreglering
Elektronisk
Antal lampor
2
Säkerhetsmärkning
Australia Standards, CE, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
EAN kod
4242006241896

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Energiklass
A
Energiförbrukning per cykel,
konventionell - NY (2010/30/EC)
1,53
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energiförbrukning per cykel, forcerad
luftkonvektion - NY (2010/30/EC)
0,96
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
A
Energy consumption per cycle
conventional - cavity 2 (2010/30/EC)
1,53
Energy consumption gas oven per cycle
conventional - cavity 2 - NEW (2010/30/
EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection - cavity 2 (2010/30/EC)
1,08
Energy consumption gas oven per
cycle forced air convection - cavity 2
(2010/30/EC)
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)
95,0
Energy efficiency index cavity 2
(2010/30/EC)
106,9
Anslutningseffekt (W)
9200
Säkring (A)
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Elkontakt
fast anslutning, utan stickkontakt
skapad den 2020-07-02
Sida 1

BX481111
Dubbelugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 76 cm
Betjäning centrerad till mitten

skapad den 2020-07-02
Sida 2

