



Färgalternativ

CI262110
Ädelstålfärgad ram
Bredd 60 cm

CI262110
Induktionshäll
Ädelstålfärgad ram
Bredd 60 cm

USP
Superbooster-funktion för 28 cm-zonen med 4,4 kW
Twist Pad-manövrering med avtagbart magnetvred

Kokzoner
1 induktionszon ø 18 cm (1800 W, med booster 2500 W), med automatisk tillkoppling till ø 28 cm (3600 W, med Superbooster 4400 W).
1 induktionszon ø 21 cm (2200 W, med Booster 3300 W).
1 induktionszon ø 15 cm (1400 W, med Booster 1800 W).

Utrustning
Twist Pad-manövrering med avtagbart magnetvred.
Kokzonsmarkering.
Elektronisk reglering i 17 effektsteg.
Boosterfunktion för alla kokzoner (du kan samtidigt bara använda en av zonerna till höger och den inre delen av vänstra zonen med booster-tillkoppling; när du använder Superbooster kan inte de två högra zonerna användas).
Uppkokningsautomatik på alla kokzoner.
Timer upp till 90 minuter för alla kokzoner.
Kastrullavkänning.
Restvärmeindikator.
Minnesfunktion.
Minneskokning.
Huvudströmbrytare.
Driftsindikator.
Barnsäkring.
Semestersäkring (säkerhetsfränkoppling).

Planeringsråd
Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten. Wokpannan WP 400 001 kan inte användas med denna häll.
Nedsänkingsdjup 50.5 mm.
Mellanskiva rekommenderas.
Hällen kläms fast ovanifrån.
Fästskenor på långsida.
Inbyggnadsdetaljer om ventilation beskrivs på sidan xx.

Anslutningar:
Total anslutningseffekt 7,2 kW.
Anslutningskabel 1,5 m utan stickkontakt.

Egenskaper
Produktkategori
Häll m intg.styrning glaskeramik
Konstruktion
Inbyggd
Energiförsörjning
El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt
3
Typ av reglage
Nischmått i mm (H x B x D)
50.5 x 560-560 x 490-500
Bredd (mm)
602
Produktmått i mm (H x B x D)
50.5 x 602 x 532
Emballagemått (H x B x D) (mm)
100 x 760 x 600
Nettovikt (kg)
12,592
Bruttovikt (kg)
14,0
Restvärmeindikator
Separat
Placering av reglagen
Framkant
Typ av vredpanel
Material produkt
Glaskeramik
Hällens färg
rostfritt stål, Svart
Ramens färg
rostfritt stål
Säkerhetsmärkning
AENOR, CE
Anslutningskabelns längd (cm)
150
EAN kod
4242006139629

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
7200
Gasanslutningseffekt (W)
Säkring (A)
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50

skapad den 2019-11-09
Sida 1

CI262110
Induktionshäll
Ädelstålfärgad ram
Bredd 60 cm
skapad den 2019-11-09
Sida 2

