



CI262111

Extra tillbehör

CA051300:

Teppan yaki t Flex induktion

CA052300:

Grillplatta t Flex induktion

CA060300:

Trådlös koksensor f induktion

CA230100:

Svart Twist Pad för CV 282

GP900001:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 15 cm

GP900002:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 18 cm

GP900003:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 21 cm

Extra tillbehör

Flex induction hob 200 series

60 cm

CI262111

Massiv ädelstålram

Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner

Fri placering av kokkärl inom kombinerade zoner

Koksensor-funktion för temperaturkontroll i grytor

Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor

Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred

Enkel kontroll av alla funktioner med tvåfärgad display

Kokzoner

2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

1 induktionszon ø 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W)

1 induktionszon ø 15 cm (1400 W, med Booster 2200 W)

Betjäning

Twist Pad-manövrering med avtagbart magnetvred

Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)

Kokzons- och kokområdesmarkering

Elektronisk effekreglering i 17 effektlägen

Utrustning

Flexfunktion för rektangulära zoner

Koksensorfunktion (för användning med koksensor CA 060 300)

Steksensorfunktion

Booster-funktion för grytor

Booster-funktion för stekpannor

Varmhållningsfunktion

Stoppur

Timer upp till 99 minuter

Timer

Optionsmeny

Effektstyrning

Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W

Säkerhet

Huvudströmbrytare

Driftsindikator

Kastrullavkänning

2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon

Barnsäkring

Semesterssäkring (säkerhetsfrånkoppling)

Planeringsråd

Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en

optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten

Wokpannan WP 400 001 kan inte användas med denna häll

Nedsänkingsdjup 55 mm

Mellanskiva rekommenderas

Hällen fästs från undersidan

Spännområde fastsättningsklämmor: 20 - 40 mm

Apparatens vikt: 16

Anslutningar

Total anslutningseffekt 7.4 kW

Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

