



Färgalternativ

CM450111
Heltäckande glasdörr, rostfritt stål
Bredd 60 cm
CM450101
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

- 1 x Monteringsskruvar.
- 1 x Måttsked.
- 1 x Testremsa vattenhårdhet.
- 1 x Mjölkbekållare.
- 1 x Kopplingslang för mjölkenhet.
- 1 x Mjölkrör.

CM450111
Helautomatisk espressomaskin Serie 400
Heltäckande glasdörr, rostfritt stål
Bredd 60 cm
Betjäning ovan till

Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
Permanent genomströmningsvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
Aroma bryggteknik för full arom
Single portion cleaning - maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
En-knapps betjäning
Möjlighet till personliga inställningar
Sju ljusinställningar
Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat

Program

- Ristretto / 2 x Ristretto.
- Espresso / 2 x Espresso.
- Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
- Kaffe / 2 x Kaffe.
- Americano / 2 x Americano.
- Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.
- Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
- Cappuccino / 2 x Cappuccino.
- Flat White / 2 x Flat White.
- Mjölkskum / 2 x Mjölkskum.
- Varm mjölk / 2 x Varm mjölk.
- Varmvatten / 2 x Varmvatten

Betjäning

Automatisk dörröppning
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark
Kaffe: 3 lägen
Hett vatten: 10 grader
4 mjölk-kaffe blandningsnivåer
Justerbar malningsgrad
Höj djusterbar kaffedispenser 7 cm till 15 cm
Lätt tillgång till vattentank, mjölk och kaffebekållare bakom dörren

Utrustning

Underhållsfri kvarn med keramiska skivor
Separat fack för en andra typ malet kaffe
Vattenpump med 19 bar tryck
Dubbel malnings- och bryggningsscykel för extra intensitet för en dryck
Dubbel malning och tillberedning för två drycker
4 storlekar på dryck, volymen kan justeras individuellt för att passa koppens storlek
Dispenser med inbyggt mjölksystem
Isolerad mjölkbekållare i rostfritt stål för upp till 0.5 l
Inbyggt LED-belysning
Borttagbar bekållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffebönor
Automatisk justering av mängd malet kaffe
Borttagbar 2.4 l vattentank
Elektronisk indikator för byte av vattenfilter
Elektronisk kontroll av nivå i droppskål och kaffesumpsbekållare

Säkerhet
Barnsäkring

Rengöring

Egenskaper
Konstruktion
Inbyggd
Ängmunstycke
Saknas
Display
Saknas
Vattensäkerhetssystem
Saknas
Möjliga koppstorlekar
Alla koppar
Produktmått (H x B x D)
455 x 590 x 444
Emballagemått (H x B x D)
545 x 475 x 670
Nischmått (H x B x D)
449 x 558 x 347
EAN kod
4242006263652
Anslutningseffekt
1600
Säkring
10
Spänning
220-240
Frekvens
50/60
Elkontakt
jordad stickkontakt

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2021-11-09
Sida 1

Helautomatiskt sköljprogram vid till- och franslagning
Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
Automatiskt rengörings-/avkalkningsprogram
Tömningsprogram för att förbereda maskinen för semester eller transport
Kvarntömningsfunktion för att få bort kafferester när man byter typ av bönor
Uttagbar bryggenhet
Kaffesumpbekållare och spillfat kan maskindiskas
Mjölkskummare kan maskindiskas

Planeringsråd

Rekommenderad installationshöjd 95 - 145 cm (från ovan del i nischens underkant)
Fronten sticker ut 47 mm från köksstommen
Vid installation i ett hörn behövs ett sidoavstånd
Dörröppningsvinkel cirka 110° (vid leverans) - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 350 mm
Dörröppningsvinkel cirka 155° - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 650 mm
Dörröppningsvinkel cirka 92° - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 100 mm (reservdelsnr. 00636455)
Montering över WS på 14 cm behövs en nischhöjd på 59 cm
Extra tillbehör (beställs som reservdelsnr):
17000705 Vattenfilter
00311819 Avkalkningstabletter
00311769 Rengöringstabletter
00636455 Dörröppningsspärr (öppningsvinkel 92°)
11015223 Bönbekållare med lock

Anslutningar

Total anslutningseffekt 1.60 kW
Elkabel 1.7 m med stickkontakt

CM450111

Helautomatisk espressomaskin Serie
400


Heltäckande glasdörr, rostfritt stål

Bredd 60 cm


Betjäning ovanpå

skapad den 2021-11-09

Sida 2



Hörnmontering, vänster



Använder du 92°-gångjärnsbegränsning (reservdelsnr 00636455),
så är minnäståndet till vägg bara 100 mm.

GAGGENAU