



DF211100



1 x Bakplåtsdusch

DA041061:

Besticklåda, tredje nivå DF 26x/11x

DA042030:

Silverbestickkassett

DA043000:

Glashållare

DA045060:

3:e korg f DF 261/DF 211

DA020110:

Täcklister stål f 86,5cm diskmaskin

DA021000:

Gångjärn för dm i högskåp

DA231110:

Front stål bakom glas 86,5 cm hög dm

GH045010:

Handtag med 2 fästen, 45cm

GZ010011:

Förlängare f vatten och avlopp (2m)

Diskmaskin Serie 200

60 cm

DF211100

6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
Flexibelt korgsystem
Klar invändig belysning
Extra tyst: 44 dB

Betjäning

TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten
Betjäning via touch-knappar
Flexibel minskning av tid för diskcykel, även under en aktiv process.
Personaliseringsfunktion för att lagra individuella kombinationer av program.
Informationsknapp med användarhjälp
Tidsinställning upp till 24 timmar
Visuell och akustisk programslotsindikator
Info-Light

Egenskaper

Klar invändig belysning
Glasskydd
Aqua-sensor
Mängdsensor
Automatisk anpassning till diskmedelstyp
Regenereringselektronik.
Värmeväxlare.
Genomströmningselement.
Trippelt filtersystem, självrengörande
Mjuk stängning
Aqua stop.

Utvalda digitala tjänster (Home Connect)

Programassistent.
Tillfällig ljudreducering (endast tillgänglig med aktiv Home Connect-funktionalitet).
Nedladdningsbara program.
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Program

6 program:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Snabb 45 °C (29 min.). Personaliseringsfunktion (fabriksinställning: Försköljning).
3 specialfunktioner:
Intensiv Power Extra torkning

Invändig

Flexibelt korgsystem
Överkorg:
Överutdrag. Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm ställbar i höjd. 6 rader vikpinnar. 4 fällbara hyllor för optimal förvaring av glas.
Underkorg:
8 rader vikpinnar. 2 fällbara hyllor för optimal förvaring av glass. Delbara glasbyglar.

Bestickkorg

Maximal tallriksstorlek (över-/ underkorg) 29/28, 26.5/30.5 resp. 24/34 cm
Plats för 12 kuvert
Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass D på en skala från A till G.
Från 9.5 l vatten
Från 0.92 kWh
Ljudnivå: 44 dB (re 1 pW)

Planeringsråd


Justerbara fötter
Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)
Den bakre foten kan ställas in från framsidan
Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning
Luckvikt upp till 10 kg

Anslutningar

Total anslutningseffekt 2000-2400 W
Elledning måste pluggas i
Vattenanslutning med 3/4" skruvkoppling
Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.
Strömförbrukning i driftsläge 0.5 W
Strömförbrukning i av-läge 0.5 W
Tid auto-standby/nätverk 2 minut
Viloläge/ tid
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

86,5 cm hög diskmaskin

Anslutningsmått för 60 cm bred diskmaskin



() Värden med förlängningssats

