



Color Variants

DF261100
Helintegrerad
höjd 86.5 cm

Included accessories

1 x Bakplåtsdusch.

Optional accessories

DA041061
Cutlery drawer
DA042030
Silvercare cartridge for all dishwashers
DA043000
Holder for long-stemmed glasses
DA045060
3rd basket

Installation Accessories

DA021000
Hinge for all fully integrated diswashers
GH045010
Handle bar with 2 mounts, stainless steel, length 45 cm, height 49 mm, drilling distance 427 mm.
GZ010011
Extension for water inlet and outlet (2 m long)

DF261100
Diskmaskin serie 200
Helintegrerad
höjd 86.5 cm



Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
Flexibelt korgsystem
Klar invändig belysning
Projicering av återstående tid på köksgolvet
Extra tyst: 42 dB

Betjäning

TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten
Betjäning via touch-knappar
Flexibel minskning av tid för diskcykel, även under en aktiv process.
Personaliseringsfunktion för att lagra individuella kombinationer av program.
Informationsknapp med användarhjälp
Tidsinställning upp till 24 timmar
Visuell och akustisk programslotsindikator
Projicering av återstående tid

Egenskaper

Klar invändig belysning
Glasskydd med Zeolit
Aqua sensor
Mängdsensor
Automatisk anpassning till diskmedelstyp
Regenereringselektronik.
Värmeväxlare.
Genomströmningselement.
Trippelt filtersystem, självrengörande
Mjuk stängning
Aqua stop.

Utvalda digitala tjänster (Home Connect)
Programassistent.
Tillfällig ljudreducering (endast tillgänglig med aktiv Home Connect-funktionalitet).
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Program

6 program:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C. Snabb 45 °C (35 min.). Personaliseringsfunktion (fabriksinställning: Försköljning).
3 specialfunktioner:
Intensiv Power Halvfull maskin
Maskinvård.

Utrustning

Flexibelt korgsystem
Överkorg:
Överutdrag. Valbart extra rengöringsområde genom att aktivera ytterligare spraymunstycken. Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm ställbar i höjd. 6 rader vikpinnar. 4 fällbara hyllor för optimal förvaring av glas.
Underkorg:

Characteristics
Energy Efficiency Class
C
Energy Consumption for 100 cycles Eco Programme
74
Maximum number of place settings
13
The water consumption of the eco programme in liters per cycle
9.5
Programme duration
3:55
Airborne acoustical noise emissions
42
Airborne acoustical noise emission class
B
Built-in / Free-standing
Built-in
Height of removable worktop
0
Dimensions of the product (HxWxD)
865 x 598 x 550
Min. required niche size for installation (HxWxD)
865-925 x 600 x 550
Depth with open door 90 degree
1200
Adjustable feet
Yes - all from front
Maximum adjustability feet
60
Adjustable plinth
Net weight
47.5
Gross weight
49.5
Connection Rating
2400
Fuse protection
10
Voltage
220-240
Frequency
50; 60
Repair index
9.0
Length electrical supply cord
175
Plug type
Gardy plug w/ earthing
Length inlet hose
165
Length outlet hose
190
EAN code
4242006296728
Installation typology
Full-integrated
Included accessories
1 x Bakplåtsdusch

Consumption and connection features
2023-03-07
Page 1

Bestickkorg
Maximal tallriksstorlek (över-/underkorg) 29/28, 26.5/30.5 resp. 24/34 cm
Plats för 13kuvert
Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas

Förbrukningsdata
Energieffektivitetsklass C på en skala från A till G.
Från 9.5 l vatten
Från 0.82 kWh
Ljudnivå: 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd
Justerbara fötter
Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)
För att visa projicering av återstående tid måste sockeln sticka ut (40 mm + tjockleken på inbyggnadsskåpets front)
Maximal sockelhöjd måste minskas med 30 mm för att ge optimalt återgivande av projicering av återstående tid
Den bakre foten kan ställas in från framsidan
Luckvikt upp till 10 kg
Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning

Anslutningar
Total anslutningseffekt 2000-2400 W
Elledning måste pluggas i
Vattenanslutning med 3/4" gänga
Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.
Strömförbrukning i driftsläge 0.5 W
Strömförbrukning i av-läge 0.5 W
Tid auto-standby/nätverk 2 minut
Viloläge/ tid
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Technical drawing of the KUBO 120x120x120 cm bed frame. The drawing shows the bed frame and the mattress. Dimensions are indicated in centimeters:

- Overall length: 600
- Overall width: 120
- Overall height: 120
- Headboard height: 865-925
- Headboard width: 600
- Headboard depth: 89
- Headboard thickness: 53
- Headboard material: 100
- Headboard frame: 16-22
- Headboard frame material: 550
- Headboard frame height: 705-775
- Headboard frame width: 865-925
- Headboard frame depth: 598
- Headboard frame material: min. 90, max. 220
- Headboard frame height: min. 550

() Värden med förlängningssats