



Färgalternativ

DF270100F
Helintegrerad
höjd 81.5 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåtsdusch.

Extra tillbehör

DA041160
Besticklåda med lättutdrag
DA042030
Silverbestickkassett för alla
diskmaskiner
DA043000
Hållare för långskaftade glas

Tillbehör för installation

GZ010011
Förlängning för vattentillförsel och
avloppsslang (2 m lång)

DF270100F
Diskmaskin serie 200
Helintegrerad
höjd 81.5 cm
med flexibla fästen



Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
Klar invändig belysning
Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
Flexibelt gångjärn för lägre sockelhöjd ned till 50 mm
Info-Light på sidan
Extra tyst: 42 dB

Betjäning

TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten
Betjäning via touch-knappar
Flexibel minskning av tid för diskcykel, även under en aktiv process.
Personaliseringsfunktion för att lagra individuella kombinationer av program.
Informationsknapp med användarhjälp
Tidsinställning upp till 24 timmar
Visuell och akustisk programslutsindikator
Info-Light på sidan

Egenskaper

Klar invändig belysning
Glasskydd med Zeolit
Aquasensor
Mängdsensor
Automatisk anpassning till diskmedelstyp
Regenereringselektronik.
Värmeväxlare.
Genomströmningsselement.
Trippelt filtersystem, självrengörande
Mjuk stängning
Aqua stop.

Utvalda digitala tjänster (Home Connect)

Programassistent.
Tillfällig ljudreducering (endast tillgänglig med aktiv Home Connect-funktionalitet).
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Program

6 program:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C. Snabb 45 °C (35 min.). Personaliseringsfunktion (fabriksinställning: Försköljning).
3 specialfunktioner:
Intensiv Power Halvfull maskin
Maskinvård.

Utrustning

Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
Överkorg:

Egenskaper

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369)
C
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet
73
Max. antal platsinställningar
12
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel
9,5
Programmets tidslängd
3:55
Luftburet akustiskt bullerutsläpp
42
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass
B
Konstruktion
Inbyggd
Höjd med toppskiva
0
Mått
815 x 598 x 550
Nischmått (H x B x D)
815-875 x 600 x 550
Djup med dörren öppen i 90°
1150
Justerbara fötter
Ja, alla framifrån
Max höjjustering
60
Justerbar sockelplåt
Höjd och djup
Nettovikt
51,5
Bruttovikt
53,5
Anslutningseffekt
2400
Säkring
10
Spänning
220-240
Frekvens
50; 60
Repair index
8,7
Anslutningskabelns längd
175
Elkontakt
Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang
165
Längd, avloppsslang
190
EAN kod
4242006296186
Installationstyp
Helintegrerad
Ingående tillbehör
1 x Bakplåtsdusch

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-03-07
Sida 1

Underkorg:
8 rader vikpinnar. 2 fällbara hyllor för optimal förvaring av glass. Delbara glasbyglar.
Bestickkorg
Maximal tallriksstorlek (över-/underkorg) 27/25, 24,5/27,5 resp. 22/31 cm
Plats för 12kuvert
Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass C på en skala från A till G.
Från 9.5 l vatten
Från 0.8 kWh
Ljudnivå: 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Justerbara fötter
Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)
Den bakre foten kan ställas in från framsidan
Luckvikt upp till 11 kg
Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning
Kan även installeras och användas med handtag. Push-to-open-funktionen fungerar fortfarande

Anslutningar

Total anslutningseffekt 2000-2400 W
Elledning måste pluggas i
Vattenanslutning med 3/4" gänga
Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.
Strömförbrukning i driftsläge 0.5 W
Strömförbrukning i av-läge 0.5 W
Tid auto-standby/nätverk 2 minut
Viloläge/ tid
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Sida 2

Technical drawing of the KUBO 120 cm table, showing dimensions and assembly points. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Table length: 1200
- Table width: 600
- Table height: 815-875
- Table top thickness: 22
- Table leg height: 815-875
- Table leg width: 598
- Table leg thickness: 53
- Table leg width (inner): 89
- Table leg width (outer): 100
- Table leg width (inner, min.): 50
- Table leg width (inner, max.): 220
- Table leg width (inner, min.): 550
- Table leg width (inner, max.): 765
- Table leg width (inner, min.): 16-22
- Table leg width (inner, max.): 550

() Värden med förlängningssats