



Färgalternativ

DF271100
Helintegrerad
höjd 86.5 cm

Tillbehör som medföljer
1 x Bakplåtsdusch.

Extra tillbehör
DA041160
Besticklåda med lättutdrag
DA042030
Silverbestickkassett för alla
diskmaskiner
DA043000
Hållare för långskaftade glas
DA045061
3:e korg

Tillbehör för installation
DA021000
Gångjärn för alla helintegrerade
diskmaskiner
GZ010011
Förlängning för vattentillförsel och
avloppsslang (2 m lång)

DF271100
Diskmaskin serie 200
Helintegrerad
höjd 86.5 cm



Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
Klar invändig belysning
Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
Projicering av återstående tid på köksgolvet
Extra tyst: 42 dB

Betjäning
TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten
Betjäning via touch-knappar
Flexibel minskning av tid för diskcykel, även under en aktiv process.
Personaliseringsfunktion för att lagra individuella kombinationer av program.
Tillfälligt ljudreducering (endast tillgänglig med aktiv Home Connect-funktionalitet).
Informationsknapp med användarhjälp
Tidsinställning upp till 24 timmar
Visuell och akustisk programslutsindikator
Projicering av återstående tid

Egenskaper
Klar invändig belysning
Glasskydd med Zeolit
Aqua sensor
Mängdsensor
Automatisk anpassning till diskmedelstyp
Regenereringselektronik.
Värmeväxlare.
Genomströmningselement.
Trippelt filtersystem, självrengörande
Mjuk stängning
Aqua stop.
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Program
6 program:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C. Snabb 45 °C (29 min.). Personaliseringsfunktion (fabriksinställning: Försköljning).
3 specialfunktioner:
Intensiv Power Halvfull maskin
Maskinvård.

Utrustning
Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
Överkorg:
Överutdrag. Valbart extra rengöringsområde genom att aktivera ytterligare spraymunstycken. Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm ställbar i höjd. 6 rader vikpinnar. 4 fällbara hyllor för optimal förvaring av glas.
Underkorg:

Egenskaper
Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369) C
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet 73
Max. antal platsinställningar 12
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel 9,5
Programmets tidslängd 3:55
Luftburet akustiskt bullerutsläpp 42
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass B
Konstruktion Inbyggd
Höjd med toppskiva 0
Mått 865 x 598 x 550
Nischmått (H x B x D) 865-925 x 600 x 550
Djup med dörren öppen i 90° 1200
Justerbara fötter Ja, alla framifrån
Max höjdjustering 60
Justerbar sockelplåt Höjd och djup
Nettovikt 49,5
Bruttovikt 51,5
Anslutningseffekt 2400
Säkring 10
Spänning 220-240
Frekvens 50; 60
Repair index 9,0
Anslutningskabelns längd 175
Elkontakt Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang 165
Längd, avloppsslang 190
EAN kod 4242006296667
Installationstyp Helintegrerad
Ingående tillbehör 1 x Bakplåtsdusch

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
skapad den 2023-03-07
Sida 1

Bestickkorg
Maximal tallriksstorlek (över-/underkorg) 29/28, 26.5/30.5 resp. 24/34 cm
Plats för 12kuvert
Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas

Förbrukningsdata
Energieffektivitetsklass C på en skala från A till G.
Från 9.5 l vatten
Från 0.8 kWh
Ljudnivå: 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd
Justerbara fötter
Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)
För att visa projicering av återstående tid måste sockeln sticka ut (40 mm + tjockleken på inbyggnadsskåpets front)
Maximal sockelhöjd måste minskas med 30 mm för att ge optimalt återgivande av projicering av återstående tid
Den bakre foten kan ställas in från framsidan
Luckvikt upp till 10 kg
Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning
Kan även installeras och användas med handtag. Push-to-open-funktionen fungerar fortfarande

Anslutningar
Total anslutningseffekt 2000-2400 W
Elledning måste pluggas i
Vattenanslutning med 3/4" gänga
Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.
Strömförbrukning i driftsläge 0.5 W
Strömförbrukning i av-läge 0.5 W
Tid auto-standby/nätverk 2 minut
Viloläge/ tid
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Technical drawing of the KUBO 120 cabinet showing dimensions. The drawing includes a side view of the cabinet and a top-down view of the drawer. Dimensions are given in centimeters. Key dimensions include: top width 600, depth 865-925, drawer height 550, drawer width 598, and various other measurements for the drawer and cabinet structure.

() Värden med förlängningssats