



#### Färgalternativ

DI260112  
integrerad  
panel i rostfritt stål

#### Extra tillbehör

DA041160  
Besticklåda med lättutdrag  
DA042030  
Silverbestickkassett för alla  
diskmaskiner  
DA043000  
Hållare för långskaftade glas

#### Tillbehör för installation

GZ010011  
Förlängning för vattentillförsel och  
avloppsslang (2 m lång)

DI260112  
Diskmaskin serie 200  
integrerad

panel i rostfritt stål  
höjd 81.5 cm

Valbar automatisk dörröppning vid programslut för att stöda den hygieniska torkprocessen 6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, såsom Power och Intensiv: Rengör och torkar disk på 59 minuter Intensiv rengöring i underkorgen och samtidigt beskyddande för glas i överkorgen Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer TFT-display for intuitiv kontroll av alla funktioner Klar invändig belysning Extra tyst: 42 dB Aqua stop

#### Betjäning

TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten Betjäning via touch-knappar Informationsknapp med användarhjälp Tidsinställning upp till 24 timmar Visuell och akustisk programslutsindikator

#### Egenskaper

Klar invändig belysning Glasskydd Aqua stop. Aquasensor Mängdsensor Automatisk anpassning till diskmedelstyp Regenereringselektronik. Värmeväxlare. Genomströmningselement. Trippelt filtersystem, självrengörande Mjuk stängning Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect) Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Program

6 diskprogram: Auto 65 °C - 75 °C Auto 45 °C - 65 °C Auto 35 °C - 45 °C Normal ECO 50 °C Snabb 45 °C (29 min.) Fördisk 3 specialfunktioner: Intensiv Power Holiday

#### Utrustning

Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer Överkorg: Överutdrag Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm ställbar i höjd 6 rader vikpinnar 4 kopphyllor 2 glasbyglar Bestickkorg Maximal tallriksstorlek (över-/underkorg) 27/25, 24,5/27,5 resp. 22/31 cm Plats för 12 kuvert Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas

#### Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D Energiklass A++ Från 9.5 l vatten Från 0.9 kWh Ljudnivå: 42 dB (re 1 pW)

#### Planeringsråd

Justerbara fötter Sockelindrag 100 mm (se måttskiss) Den bakre foten kan ställas in från framsidan

#### Egenskaper

Vattenförbrukning (l)  
9,5

#### Konstruktion

Inbyggd

Höjd med toppskiva (mm)

0

#### Mått (mm)

815 x 598 x 573

#### Nischmått i mm (H x B x D)

815-875 x 600 x 550

#### Djup med dörren öppen i 90° (mm)

1150

#### Justerbara fötter

Ja, enbart i fram

#### Max höjdjustering (mm)

60

#### Justerbar sockelplåt

Höjd och djup

#### Nettovikt (kg)

45,330

#### Bruttovikt (kg)

47,5

#### Anslutningseffekt (W)

2400

#### Säkring (A)

10

#### Spänning (V)

220-240

#### Frekvens (Hz)

50; 60

#### Anslutningskabelns längd (cm)

175

#### Elkontakt

Jordad stickkontakt

#### Längd, tilloppsslang (cm)

165

#### Längd, avloppsslang (cm)

190

#### EAN kod

4242006277987

#### Förbruknings- och anslutningsfunktioner

#### Standardkuvert

12

#### Energiklass

A++

#### Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC)

258,00

#### Energiförbrukning (kWh)

0,90

#### Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC)

0,50

#### Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC)

0,50

#### Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC)

2660

#### Torkeffekt

A

#### Standardprogram

Eco

#### Referensprogrammets totala programtid (min)

195

#### Buller (dB re 1 pW)

42

#### Installationstyp

Inbyggd

skapad den 2020-09-25

Sida 1

Luckvikt upp till 8,5 kg.

Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning

#### Anslutningar

Total anslutningseffekt

<201300convert(kW)>

Elledning måste pluggas i

Vattenanslutning med 3/4"

skruvkoppling

Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten

Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W

Strömförbrukning i driftsläge 0.5 W

Strömförbrukning i av-läge 0.5 W

Tid auto-standby/nätverk 2 minut

Viloläge/ tid

Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

# GAGGENAU

