



Färgalternativ

EB333110

ädelstål

Bredd 90 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåt.

emalj.

tål pyrolys.

1 x Roterande grillspett.

1 x Grillgaller.

1 x Grillpanna med galler.

1 x Stektermometer.

Extra tillbehör

BA018105

Utdragshylla

BA028115

Bakplåt, emaljerad

BA038105

Grillgaller, förkromat

BA058115

Värmeelement för baksten och

Gastronorm stekgryta

BA058133

Baksten

BA090100

Svarta vred för EB 333, set om 2

BS020002

Pizzaspade, 2-pack

GN340230

Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium

EB333110

Ugn Serie 300

ädelstål

Bredd 90 cm

Fronthängd lucka i ett enda stycke av 3 mm precist bearbetat rostfritt stål
Dämpad lucköppning och -stängning
Diagonalt placerade ljuskällor för optimal invändig belysning
Pyrolytisk självrengöring
17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
Varmluftsfläkten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med betjäningsmodul bakom glas
Nettovolym 83 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Över- och undervärme Över- och 1/3 undervärme Övervärme 1/3 över- och undervärme Undervärme Varmluft och undervärme Varmluft och 1/3 undervärme Grill med stor grilllyta och varmluft Grill med stor grilllyta Kompaktgrill Bakstensfunktion Stekgrytefunktion Degjäsning Upptining Varmhållning

Betjäning

Styrning med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)
Informationsknapp med användarhjälp
Fronthängd lucka med öppningsvinkel på 90°

Utrustning

Stektermometer med automatisk fränkoppling
Roterande grillspett
Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer
60 W halogenbelysning upptill
2 x 10 W halogenbelysning på sidan
Emaljerade ugnsstegar med 3 nivåer, pyrolysbeständiga

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med femdubbelt glas
Barnsäkring
Semestersäkring
(säkerhetsfränkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Uppvärmd katalysator för luftrening av ugnsluften

Planeringsråd

Luckan sticker ut 40 mm från möbelnischen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 90 mm från möbelnischen
För montering under hållar: Avstånd mellan hållens undersida och den övre kanten på ugnsutrymmet: minst 15 mm. Hänsyn måste tas till hållens monteringsanvisning (framförallt gällande ventilation, anslutning till gas/el)
För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn
Eluttaget behöver planeras utanför nischen

Anslutningar

Egenskaper

Färg / Material, front

rostfritt stål

Konstruktion

Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem

Pyrolys

Nischmått i mm (H x B x D)

475-475 x 860-860 x 560

Produktmått i mm (H x B x D)

480 x 890 x 550

Emballagemått (H x B x D) (mm)

710 x 720 x 990

Panelmaterial

rostfritt stål

Material i luckan

rostfritt stål bakom glas

Nettovikt (kg)

82,197

Nettovolym ugn (l)

83

Ugnsfunktioner

Bakstensfunktion, Hot Air-Eco, Jäsningsläge, Liten grill, Ovalzonsfunktion, Stor grill, Undervärme, Upptining, varmhållning, Varmluft, Varmluftsgrill, Över-/undervärme, Övervärme

Material i ugnsutrymmet

Temperaturreglering

Elektronisk

Antal lampor

3

Säkerhetsmärkning

Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Anslutningskabelns längd (cm)

EAN kod

4242006260743

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Antal hålrum - NY (2010/30/EC)

1

Energiklass

A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)
1,32

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)
0,86

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)
95,6

Anslutningseffekt (W)

5380

Säkring (A)

25

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50

Elkontakt

fast anslutning, utan stickkontakt

skapad den 2020-07-31

Sida 1

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

Total anslutningseffekt 5.4 kW

Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)

GAGGENAU