



Färgalternativ

EB388110
ädelstål
Bredd 90 cm

Extra tillbehör

BS020002
Pizzaspade, 2-pack
DS070062
Roterande grillspett
GR030062
Grillgaller, förkromat
KB032062
Bakplåt, emaljerad
KB036062
Bakplåt, emaljerad
PS075001
Baksten

EB388110
Ugn Serie 300
ädelstål
Bredd 90 cm

Pyrolytisk självrengöring
11 uppvärmningsmetoder, med
stektermometer samt funktion för
baksten
Elektronisk temperaturreglering 50
°C–300 °C
Nettovolym 78 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft.
Varmluft + undervärme.
Grill + varmluft.
Grill.
Kompaktgrill.
Undervärme.
1/3 överbärme + undervärme.
Överbärme + undervärme.
Överbärme + 1/3 undervärme.
Överbärme.
Baksten.

Betjäning

Digital funktions- och tidsdisplay

Utrustning

Stektermometer med automatisk
frånkoppling
Uttag för baksten
Visning av aktuell värmeur
Snabbuppvärmning
Timer-funktioner: stektid, stektid slut,
timer, långtidstimer
100 W halogenbelysning upptill

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med femdubbelt
glas
Barnsäkring
Semestersäkring
(säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med
temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Uppvärmnd katalysator för luftrening av
ugnsluften

Planeringsråd

Eluttaget behöver planeras utanför
nischen

Anslutningar

Energiklass E
Total anslutningseffekt 6,8 kW
Tänk på att elledning ska monteras
(medföljer ej)

Egenskaper

Färg / Material, front
rostfritt stål
Konstruktion
Inbyggd
Integrerat ugnrensöringssystem
Pyrolys
Nischmått i mm (H x B x D)
Produktmått i mm (H x B x D)
480 x 900 x 550
Emballagemått (H x B x D) (mm)
720 x 720 x 1000
Panelmaterial
rostfritt stål
Material i luckan
rostfritt stål
Nettovikt (kg)
85,885
Nettovolym ugn (l)
Ugnsfunktioner
Bakstensfunktion, Liten grill, Stor grill,
Undervärme, Undervärme och 1/3
överbärme, Varmluft, Varmluft och
1/1 undervärme, Varmluftsgrill, Över-/
undervärme, Överbärme, Överbärme
och 1/3 undervärme
Material i ugnsutrymmet
Emaljerat
Temperaturreglering
Elektronisk
Antal lampor
1
Säkerhetsmärkning
CE, ROSTEST, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
EAN kod
4242006068066

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner

Antal hålrum - NY (2010/30/EC)
1
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC)
Energiförbrukning per cykel,
konventionell - NY (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energiförbrukning per cykel, forcerad
luftkonvektion - NY (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)
Anslutningseffekt (W)
Säkring (A)
2*16
Spänning (V)
230/400
Frekvens (Hz)
50
Elkontakt
fast anslutning, utan stickkontakt

skapad den 2019-10-23
Sida 1